



Switch Core Capa 3 / 24 Puertos 1GE SFP / 8 Puertos Combo 10/100/1000 Mbps / 4 Puertos 10GE SFP+ Uplink / 2 Puertos 10GE SFP+ Stack / 176 Gbps / 132 Mpps

SKU: S530-24ST4XE Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$15,476.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch core administrable Capa 3 diseñado para redes de campus y áreas metropolitanas que requieren alto rendimiento y flexibilidad operativa. Integra 24 puertos 1GE SFP con 8 puertos combo 10/100/1000 Mbps, 4 puertos 10GE SFP+ para uplink y 2 puertos 10GE SFP+ dedicados a stacking. Ofrece capacidad de switching de 176 Gbps y tasa de reenvío de 132 Mpps, con soporte completo de protocolos de ruteo dinámico IPv4 e IPv6. La arquitectura iStack permite virtualizar múltiples switches como un único dispositivo lógico, mientras que ERPS garantiza recuperación de fallos en menos de 50 ms. La gestión se adapta a distintos perfiles operativos mediante interfaz web standalone, aplicación móvil o plataforma cloud gratuita, eliminando costos de licencias de administración centralizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de switching: 176 GbpsTasa de reenvío: 132 Mpps24 puertos 1GE SFP + 8 puertos combo 10/100/1000 Mbps4 puertos 10GE SFP+ (uplink) + 2 puertos 10GE SFP+ (stack)Ruteo dinámico: RIP, OSPF, IS-IS, BGPSoporte avanzado de enrutamiento IPv6 y funciones Capa 3iStack para virtualización de switches en stackERPS para protección de anillo EthernetAdministración vía navegador web standalone, app móvil o nube gratuitaPlataforma de hardware y software de última generación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de switching: 176 GbpsTasa de reenvío: 132 Mpps24 × 1GE SFP8 × combo 10/100/1000 Mbps (RJ45/SFP)4 × 10GE SFP+ (uplink)2 × 10GE SFP+ (stack dedicado)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capa 3 con ruteo estático y dinámicoRIP, OSPF, IS-IS, BGPEnrutamiento IPv6 avanzadoiStack (virtualización de múltiples switches)ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)Funciones IPv6 maduras</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Administración y Escenarios</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Web browser (standalone)App móvilNube gratuita (sin costos de licencia)Switch de acceso en red de campusSwitch de agregación en red de campusSwitch de acceso en red de área metropolitana</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ruteo dinámico con RIP, OSPF, IS-IS y BGP para redes escalables
Característica 2	iStack y ERPS para redundancia y alta disponibilidad
Característica 3	Administración triple vía web, app móvil o nube gratuita
Característica 4	IPv6 maduro con soporte completo de enrutamiento avanzado
Característica 5	Flexibilidad de despliegue como switch de acceso o agregación
Característica 6	Plataforma de hardware y software de última generación