



Switch Core Capa 3 / 48 Puertos GE SFP / 4 Puertos 10GE SFP+ Uplink / 2 Puertos 10GE SFP+ Stacking / Ruteo Dinámico / 224 Gbps

SKU: S530-48S4XE Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$23,228.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch core empresarial de Capa 3 diseñado sobre plataforma de hardware y software de alto rendimiento de última generación. Integra 48 puertos GE SFP, 4 puertos 10GE SFP+ para uplink y 2 puertos 10GE SFP+ dedicados a stacking, con capacidad de switching de 224 Gbps. Soporta ruteo dinámico completo mediante RIP, OSPF, IS-IS y BGP, además de funciones IPv6 maduras y capacidades avanzadas de Capa 3. La administración se realiza de forma integrada a través de navegador web, aplicación móvil y plataforma en nube sin costos de licenciamiento. Aplicable como switch de acceso o agregación en redes de campus y como switch de acceso en redes de área metropolitana, con soporte ERPS para topologías de anillo resilientes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de switching: 224 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 48 puertos GE SFP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 puertos 10GE SFP+ (uplink)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos 10GE SFP+ (stacking)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ruteo dinámico: RIP, OSPF, IS-IS, BGP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte IPv6 completo y funciones de Capa 3 avanzadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte ERPS para topologías de anillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología iStack para apilamiento virtual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación en redes de campus (acceso/agregación) y redes metropolitanas (acceso)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de switching: 224 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>48 puertos GE SFP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 puertos 10GE SFP+ (uplink)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 puertos 10GE SFP+ (stacking)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ruteo dinámico: RIP, OSPF, IS-IS, BGP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte IPv6 completo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología iStack<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte ERPS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración y Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Navegador web (modo stand-alone)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación móvil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plataforma en nube gratuita<li style='padding: 6px 0;'>Sin costos de licenciamiento</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Escenarios de Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch de acceso en red de campus<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch de agregación en red de campus<li style='padding: 6px 0;'>Switch de acceso en red de área metropolitana</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ruteo dinámico completo con RIP, OSPF, IS-IS y BGP para redes escalables
Característica 2	Stacking con 2 puertos 10GE SFP+ para redundancia y expansión sin interrupciones
Característica 3	Administración unificada vía web, app móvil y nube sin costos de licenciamiento
Característica 4	IPv6 completo con funciones de Capa 3 avanzadas para migración futura
Característica 5	ERPS para recuperación de anillo inferior a 50 ms en topologías críticas
Característica 6	Flexibilidad como switch de acceso o agregación en campus y redes metropolitanas