



Switch Easy Smart / 5 Puertos Gigabit / 5 Gbps / 32 VLANs / Sin Ventilador / QoS / IGMP Snooping

SKU: TL-SG105E Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$467.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch Easy Smart de escritorio con 5 puertos Gigabit Ethernet RJ45 para despliegues de red pequeños y medianos. Ofrece conectividad plug and play sin configuración previa, con opción de gestión mediante interfaz web GUI para administración de VLANs, QoS y IGMP snooping. Diseño sin ventilador que garantiza operación silenciosa y libre de mantenimiento en entornos de oficina, vigilancia y telecomunicaciones. Rendimiento de conmutación sin bloqueo de 5 Gbps con capacidad de reenvío de 7.4 Mpps, optimizado para aplicaciones de videovigilancia IP mediante IGMP snooping que reduce tráfico multicast innecesario.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps auto-negociación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Rendimiento de conmutación: 5 Gbps sin bloqueo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Capacidad de reenvío de paquetes: 7.4 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tabla de direcciones MAC: 2K entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Soporte para hasta 32 VLANs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• IGMP Snooping para optimización de tráfico multicast<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Calidad de Servicio (QoS) para priorización de tráfico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Administración mediante interfaz web GUI intuitiva<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alimentación: Adaptador externo 5 VCC / 0.6 A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>5 Gbps<p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Reenvío de paquetes: 7.4 Mpps</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tabla MAC: 2K entradas</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Jumbo Frame: 16 KB</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>VLANs: Hasta 32</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones: 100 x 98 x 25 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Ventilador: Sin ventilador</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Consumo máximo: 2.82 W</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>• Switch TL-SG105E</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>• Adaptador de corriente</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>• Guía de instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug and play con configuración web GUI intuitiva
Característica 2	Rendimiento sin bloqueo de 5 Gbps y 7.4 Mpps
Característica 3	Soporte para hasta 32 VLANs para segmentación de red
Característica 4	Diseño sin ventilador para operación silenciosa 24/7
Característica 5	IGMP Snooping optimizado para tráfico de videovigilancia
Característica 6	QoS integrado para priorización de tráfico crítico