



SKU: TL-SX3016F Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$12,537.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de fibra óptica gestionable capa 2+ diseñado para infraestructuras de red empresarial de alto rendimiento. Equipado con 16 puertos SFP+ que operan a 1 o 10 Gbps, permite construir backbones de red completamente en fibra óptica con capacidad de 320 Gbps de ancho de banda agregado y 238.08 Mpps de reenvío de paquetes. La gestión centralizada mediante el controlador Omada facilita la administración unificada de múltiples dispositivos, mientras que el modo stand-alone ofrece flexibilidad para despliegues independientes. Su diseño sin ventiladores garantiza operación silenciosa, ideal para centros de datos, salas de servidores y entornos de oficina donde el ruido es un factor crítico. El soporte para calidad de servicio con 8 clases prioritarias, multicast IGMP y jumbo frames de 9 KB optimiza el tráfico de aplicaciones sensibles a la latencia como voz, video y almacenamiento.

Características Generales

- 16 puertos SFP+ 1/10 Gbps para conectividad de fibra óptica
- Operación silenciosa sin ventiladores (0 dB)
- Soporte multicast IGMP snooping
- Tabla MAC de 32K entradas / Buffer de 24 Mbit
- Micro-USB

Dimensiones: 440 x 220 x 44 mm

Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Consumo energía: 34.74 W

Ventilador: Sin ventilador

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Puertos y Gestión

- 16 puertos SFP+ 1/10 Gbps
- 1 puerto consola micro-USB
- 1 puerto consola RJ45

Gestión web: Sí

Gestión centralizada Omada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de 320 Gbps con 238 Mpps de reenvío de paquetes
Característica 2	Gestión centralizada Omada o modo stand-alone flexible
Característica 3	Operación silenciosa sin ventiladores para entornos sensibles al ruido
Característica 4	8 colas prioritarias QoS para tráfico empresarial crítico
Característica 5	Tabla MAC de 32K y buffer de 24 Mbit para redes densas
Característica 6	Doble puerto consola RJ45 y micro-USB para acceso de emergencia