



Switch Gestionado Capa 3 / 48 Puertos Gigabit / 6 Puertos SFP+ 10G / Routing IPv4/IPv6 / 216 Gbps / NMS Integrado

SKU: GS-6311-48T6X Marca: PLANET Categoría: Switches

\$11,091.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch gestionado de Capa 3 con arquitectura store-and-forward no bloqueante de 216 Gbps y throughput de 160.7 Mpps. Integra 48 puertos Gigabit Ethernet y 6 puertos SFP+ 10G para uplinks de alta capacidad. Soporta routing IPv4/IPv6 estático y dinámico mediante RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3 y BGP, orientado a entornos empresariales complejos. Incluye gestión centralizada mediante NMS con soporte para aplicación móvil NMSViewerPro, funciones avanzadas de seguridad con ACLs, 802.1X y protección DDoS, así como redundancia mediante ERPS G.8032 y MSTP.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Arquitectura: Store-and-forward no bloqueante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Throughput: 160.7 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de switching: 216 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 48 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 6 puertos SFP+ 10G para uplinks de alta capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Routing IPv4/IPv6 estático y dinámico: RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, BGP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión centralizada NMS con aplicación móvil NMSViewerPro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Seguridad empresarial: ACLs, 802.1X, protección DDoS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Redundancia: ERPS G.8032, MSTP<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• QoS avanzado y soporte multicast</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Arquitectura: Store-and-forward no bloqueante<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad switching: 216 Gbps<li style='padding: 6px 0;'>Throughput: 160.7 Mpps<li style='padding: 6px 0;'>48 puertos Gigabit Ethernet<li style='padding: 6px 0;'>6 puertos SFP+ 10G</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>BGP<li style='padding: 6px 0;'>ERPS G.8032<li style='padding: 6px 0;'>MSTP<li style='padding: 6px 0;'>QoS avanzado<li style='padding: 6px 0;'>Soporte multicast</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>NMS integrado<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación móvil NMSViewerPro<li style='padding: 6px 0;'>Planet CloudNMS<li style='padding: 6px 0;'>ACLs<li style='padding: 6px 0;'>802.1X<li style='padding: 6px 0;'>Protección DDoS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Routing dinámico con RIP, OSPF y BGP para redes escalables
Característica 2	Gestión centralizada via NMS y app móvil para monitoreo remoto
Característica 3	Arquitectura no bloqueante de 216 Gbps con throughput de 160.7 Mpps
Característica 4	Seguridad empresarial con ACLs, 802.1X y protección DDoS integrada
Característica 5	Redundancia de anillo con ERPS G.8032 y MSTP para alta disponibilidad
Característica 6	QoS avanzado y soporte multicast para tráfico crítico optimizado