



Switch Gestionado Capa 3 / Puertos 100G QSFP28 / 25G SFP28 / 10G SFP+ / Conmutación Non-Blocking 1520 Gbps / Apilado 10 Unidades / ERPS G.8032 / Fuente Redundante Hot-Swap

SKU: XGS-6350-16X8Y4C Marca: PLANET Categoría: Switches

\$39,175.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie XGS-6350 de PLANET es una familia de switches gestionados de Capa 3 de alto rendimiento, diseñados para infraestructuras de data center, computación de inteligencia artificial y redes empresariales de próxima generación. Con una arquitectura store-and-forward no bloqueante que ofrece capacidades de conmutación de 880 Gbps a 1520 Gbps y throughput de hasta 1130 Mpps, estos switches integran interfaces de fibra QSFP28 de 40/100G, SFP28 de 25G y SFP+ de 10G en un chasis compacto de 1RU. Soportan protocolos de enrutamiento avanzados incluyendo OSPFv2/v3, BGP/BGP4+, RIP/RIPng, VRRP y BFD, lo que permite desplegar topologías resilientes y escalables. Además, incluyen apilado hardware de hasta 10 unidades como un solo switch lógico, fuente de poder redundante hot-swap con slot de respaldo y recuperación de anillo ERPS G.8032 en menos de 50 ms.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de conmutación non-blocking de hasta 1520 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Throughput de hasta 1130 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puertos 100G QSFP28, 25G SFP28 y 10G SFP+ de alta densidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Enrutamiento L3 completo: OSPFv2/v3, BGP/BGP4+, RIP/RIPng, VRRP, BFD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apilado hardware de hasta 10 switches como unidad lógica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuente de poder redundante hot-swap con slot de respaldo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recuperación de anillo ERPS G.8032 en menos de 50 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Chasis compacto de 1RU para data center y AI infrastructure</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Factor de forma: 1RU<li style='margin-bottom: 8px;'>• Fuente de poder: Redundante hot-swap con slot de respaldo<li style='margin-bottom: 8px;'>• Opciones de alimentación: AC/DC<li style='margin-bottom: 8px;'>• Interfaces: QSFP28 40/100G, SFP28 25G, SFP+ 10G</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Switch gestionado Capa 3 XGS-6350-16X8Y4C<li style='margin-bottom: 8px;'>• Kit de montaje en rack</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de conmutación non-blocking hasta 1520 Gbps
Característica 2	Puertos 100G QSFP28, 25G SFP28 y 10G SFP+ de alta densidad
Característica 3	Enrutamiento L3 completo con OSPFv2/v3, BGP/BGP4+, VRRP y BFD
Característica 4	Apilado hardware de hasta 10 switches como unidad lógica
Característica 5	Fuente de poder redundante hot-swap con slot de respaldo
Característica 6	Recuperación de anillo ERPS G.8032 en menos de 50 ms

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:59