



Switch Gestionado L3+ / 26 Puertos SFP+ 10G / 6 Puertos SFP28 10G/5G / 820 Gbps Capacidad Conmutación / Apilamiento 4 Unidades / Redundancia PSU

SKU: SX6632YF Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$55,908.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch gestionado de nivel L3+ está diseñado para entornos empresariales y centros de datos que demandan conectividad de 10 Gigabit con alta disponibilidad. Integra 26 puertos SFP+ de 10GE y 6 slots SFP28 compatibles con 10G/5G, alcanzando una capacidad de conmutación de 820 Gbps y ancho de banda de reenvío de 410 Gbps. Su arquitectura soporta apilamiento de hasta 4 unidades con 50 Gbps por puerto de enlace, fuentes de alimentación redundantes hot-swappable y gestión integral mediante interfaz web, CLI completa, SNMP y controlador Omada SDN. Incluye funciones avanzadas de enrutamiento dinámico, QoS de 8 colas y mecanismos de seguridad para infraestructuras críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 26 puertos SFP+ 10GE con 6 slots SFP28 10G/5G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de conmutación de 820 Gbps y 610.1 Mpps de reenvío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apilamiento de hasta 4 unidades con 50 Gbps por puerto de enlace<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Enrutamiento L3+ con OSPF, RIP y VRRP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 colas QoS avanzadas con control de ancho de banda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión Omada SDN, CLI completa y SNMP<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuentes de alimentación redundantes hot-swappable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conmutación: 820 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío: 610.1 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de banda de reenvío: 410 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apilamiento: hasta 4 unidades<li style='padding: 6px 0;'>Ancho de banda por puerto de apilamiento: 50 Gbps</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Protocolos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Enrutamiento L3+: OSPF, RIP, VRRP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>QoS: 8 colas con control de ancho de banda<li style='padding: 6px 0;'>Gestión: Omada SDN, CLI, SNMP</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Rack<li style='padding: 6px 0;'>Serie: JetStream</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apilamiento de 4 unidades con 50 Gbps por puerto de enlace
Característica 2	Enrutamiento L3+ con OSPF, RIP y VRRP para redes empresariales
Característica 3	8 colas QoS avanzadas con control de ancho de banda por puerto
Característica 4	Gestión dual: interfaz web, CLI completa y controlador Omada SDN
Característica 5	Fuentes de alimentación redundantes hot-swappable sin interrupción
Característica 6	Capacidad de reenvío de 610.1 Mpps para tráfico de alta densidad

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:08