



Switch Gestionado SDN / 5 Puertos Gigabit / 10 Gbps Capacidad Switching / 7.4 Mpps Forwarding Rate / Fanless / VLAN 802.1Q / QoS 8 Colas

SKU: ES205G Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$451.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El switch gestionado de 5 puertos gigabit está diseñado para integración en redes definidas por software (SDN), ofreciendo capacidad de switching de 10 Gbps y tasa de reenvío de paquetes de 7.4 Mpps. Su arquitectura sin ventilador garantiza operación silenciosa continua, mientras que la carcasa metálica permite montaje en escritorio o pared. Compatible con gestión centralizada mediante controladores hardware, software o cloud-based, permite descubrimiento automático de dispositivos, configuración batch y actualizaciones de firmware masivas. Incluye funciones avanzadas de VLAN 802.1Q con 32 grupos y 4K VIDs, QoS con 8 colas de prioridad, y protección contra sobretensiones de ±6 kV en puertos Ethernet.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>5 puertos RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de switching: 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tasa de reenvío de paquetes: 7.4 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tabla MAC: 8K entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Jumbo frames: 15 KB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>VLAN 802.1Q: 32 grupos, 4K VIDs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>QoS: 8 colas de prioridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección contra sobretensiones: ±6 kV en puertos Ethernet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño fanless (sin ventilador) para operación silenciosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Carcasa metálica con montaje en escritorio o pared<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión SDN Omada con control centralizado en la nube</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad switching: 10 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Forwarding rate: 7.4 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tabla MAC: 8K entradas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Jumbo frames: 15 KB<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones Avanzadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>VLAN 802.1Q: 32 grupos, 4K VIDs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>QoS: 8 colas de prioridad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección sobretensiones: ±6 kV<li style='padding: 6px 0;*>Gestión SDN Omada cloud-based</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físico y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>5 puertos RJ45 Gigabit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño fanless (sin ventilador)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carcasa metálica<li style='padding: 6px 0;*>Montaje: escritorio o pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada cloud con descubrimiento automático de dispositivos
Característica 2	Operación silenciosa 24/7 sin ventiladores para entornos de oficina
Característica 3	VLAN 802.1Q con 32 grupos y 4K VIDs para segmentación de red
Característica 4	QoS con 8 colas de prioridad para tráfico sensible a latencia
Característica 5	Protección contra sobretensiones ±6 kV en puertos Ethernet
Característica 6	Tabla MAC de 8K entradas con soporte para jumbo frames de 15 KB