



Switch Gigabit / 8 Puertos 10/100/1000 Mbps / 11.9 Mpps / No Administrable / Escritorio o Bastidor

SKU: TL-SG108 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$618.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este switch gigabit de nueva generación incorpora tecnologías avanzadas de eficiencia energética que amplían significativamente la capacidad de red con consumo reducido. El ajuste automático de energía según el estado del enlace limita la huella de carbono de la infraestructura. Cumple con la normativa RoHS de la Unión Europea, eliminando materiales peligrosos de su composición. Su diseño compacto permite despliegue flexible tanto en escritorio como en bastidor, adaptándose a diversos entornos profesionales.

Características principales

- Tecnología de eficiencia energética con ahorro de hasta 40%
- 8 puertos RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Throughput de 11.9 Mpps sin bloqueo
- Auto MDI/MDIX para conexión sin cables cruzados
- Diseño compacto para instalación en escritorio o bastidor
- 80% de material de embalaje reciclable
- 100% de tasa de filtrado de datos

Especificaciones técnicas

16 Gbps

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Throughput

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

11.9 Mpps

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Capacidad de switching

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Modo de operación

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Auto MDI/MDIX

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Control de flujo

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Estándares

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

IEEE 802.3/3u/3ab/3x

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Certificaciones ambientales

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

RoHS UE, embalaje 80% reciclable

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Factor de forma

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Escritorio o montaje en bastidor

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético automático hasta 40%
Característica 2	Throughput sin bloqueo de 11.9 Mpps
Característica 3	Auto MDI/MDIX sin cables cruzados
Característica 4	Diseño compacto versátil escritorio/bastidor
Característica 5	Embalaje 80% reciclable ecoamigable
Característica 6	Cumplimiento RoHS UE sin materiales peligrosos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 12:24