



Switch Administrable Gigabit / 48 Puertos 1000 Mbps / 4 Puertos SFP / Capacidad de Conmutación 104 Gbps / Gestión en Nube

SKU: DS-3E2552-HI-48T4F Marca: HIKVISION Categoría: Switches

\$13,270.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de capa 2 con 48 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps y 4 puertos SFP para conectividad de fibra óptica. Diseñado para despliegues de red de mediana a gran escala en entornos corporativos, ofrece capacidad de conmutación de 104 Gbps y tasa de reenvío de 73.38 Mpps para garantizar rendimiento sin bloqueos. La gestión se realiza mediante interfaz web local o plataforma de administración remota, facilitando la configuración y monitoreo centralizado. Incluye funciones avanzadas de segmentación, control de tormentas de broadcast, optimización multicast y soporte para protocolos de routing dinámico.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>48 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps4 puertos SFP para fibra óptica (transceptores compatibles: HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM)<div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Avanzadas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de conmutación: 104 GbpsTasa de reenvío de paquetes: 73.38 MppsGestión web vía IP 192.168.1.64Administración remota mediante plataforma de gestión en nubeActivación de equipos en 3 pasos con vinculación de dispositivosMonitoreo y control de datos en puertos críticos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de conmutación: 104 GbpsTasa de reenvío: 73.38 MppsIGMP Snooping V1/V2/V3Link AggregationSTP/RSTP/MSTPQoSStatic RoutingRIP/OSPFPrevención de loopStorm ControlAislamiento de puertos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 100-240 V ACConsumo máximo de energía: 39 WDimensiones: 440.00 × 260.00 × 43.60 mmPeso: 3.10 kg</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Switch DS-3E2552-HI-48T4FKit de montaje en rackCable de alimentación AC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación en 3 pasos vía plataforma de gestión remota
Característica 2	IGMP Snooping V1/V2/V3 para optimización de tráfico multicast
Característica 3	Link aggregation y spanning tree para redundancia de enlaces
Característica 4	QoS y routing estático/RIP/OSPF para control de tráfico avanzado
Característica 5	Prevención de loops y storm control para estabilidad de red
Característica 6	Gestión dual vía web local o plataforma remota