



Switch PoE Administrable Capa 3 / 24 Puertos Gigabit (22 PoE) / 2 Puertos 2.5GE PoE / 2 Puertos SFP+ 10GE / 400W PoE / 98 Gbps / iStack

SKU: S310S-26PN4JX Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$8,446.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE administrable Capa 3 diseñado para entornos de pequeñas y medianas empresas que requieren alta disponibilidad en la distribución de energía y datos. Integra 24 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE en 22 de ellos, complementados con 2 puertos 2.5GE PoE y 2 puertos SFP+ 10GE para uplinks de agregación. La función de PoE perpetuo garantiza la continuidad eléctrica a dispositivos terminales incluso durante ciclos de reinicio del equipo, eliminando interrupciones en servicios críticos como telefonía IP, cámaras de videovigilancia y puntos de acceso inalámbrico. La arquitectura de switching de 98 Gbps y tasa de reenvío de 73 Mpps soporta escenarios con alto volumen de tráfico concurrente, mientras que la gestión mediante web, aplicación móvil y plataforma cloud gratuita simplifica la operación sin costos recurrentes de licenciamiento. La tecnología iStack permite la virtualización de múltiples unidades en una sola entidad lógica, facilitando la escalabilidad y redundancia de la infraestructura de red.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración vía navegador web (standalone), app móvil ekit y nube ekit gratuita<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de switching: 98 Gbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de reenvío: 73 Mpps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>PoE perpetuo durante reinicios del switch<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia PoE total: 400W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Stacking virtual iStack<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos 10/100/1000BASE-T (22 con PoE)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos 2.5GE con PoE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos SFP+ 10GE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos SFP 2.5GE combo<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nube gratuita, libre de licenciamientos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de switching: 98 Gbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tasa de reenvío: 73 Mpps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>24 x 10/100/1000BASE-T (22 PoE)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>2 x 2.5GE (PoE)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>2 x SFP+ 10GE<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>2 x SFP 2.5GE combo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>PoE y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Web browser standalone<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>App móvil ekit<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nube ekit gratuita sin licencias<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Stacking virtual iStack</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE perpetuo que mantiene alimentación a dispositivos durante reinicios del switch
Característica 2	Gestión unificada vía web, app móvil y nube gratuita sin licencias adicionales
Característica 3	Stacking virtual iStack para agrupar múltiples switches como un solo dispositivo
Característica 4	Capacidad de switching 98 Gbps con tasa de reenvío 73 Mpps para tráfico intensivo
Característica 5	24 puertos Gigabit con 22 PoE y 2 puertos 2.5GE PoE para alta densidad de conectividad
Característica 6	2 puertos SFP+ 10GE para uplink de alta velocidad hacia el núcleo de red