



Switch No Administrable / 48 Puertos Gigabit / 100 Gbps / 2 SFP / Montaje Rack / 9KB Jumbo Frame

SKU: GWN7706 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches

\$4,632.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Switch no administrable de 48 puertos Gigabit Ethernet diseñado para despliegues de red de alta densidad en entornos corporativos y centros de datos de pequeña escala. Ofrece conectividad 10/100/1000 Mbps en todos los puertos RJ-45 con capacidad de conmutación de 100 Gbps, eliminando congestión en escenarios de tráfico simultáneo. La tecnología Green Ethernet optimiza el consumo energético según la longitud de cable y estado de enlace, mientras que el soporte para marcos jumbo de 9 KB mejora la eficiencia en transferencias de grandes volúmenes de datos. Su diseño compacto de 1U permite montaje en rack estándar, facilitando la integración en infraestructuras existentes sin requerir configuración ni gestión centralizada.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>48 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps con auto-negociación2 puertos de fibra SFP para uplink o conectividad de largo alcanceCapacidad de conmutación de 100 Gbps para rendimiento sin bloqueosTecnología Green Ethernet con ahorro energético inteligenteControl de flujo IEEE 802.3x y priorización QoS 802.1p/DSCPSoporte de marcos jumbo hasta 9 KBMDI/MDIX automático sin necesidad de cables cruzadosAutoaprendizaje y aging automático de direcciones MAC (tabla 2K)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 20px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Puertos RJ-45: 48 × 10/100/1000 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Puertos SFP: 2 × fibra óptica</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Auto-negociación: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Auto-negociación: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>MDI/MDIX: Automático</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Capacidad de conmutación: 100 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Tabla MAC: 2,000 entradas</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Marco jumbo: 9 KB</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Marco jumbo: 9 KB</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Calidad de Servicio: 802.1p / DSCP</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Green Ethernet: Eficiencia energética</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y Ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Dimensiones (unidad): 440 × 200 × 44 mm (17.3 × 7.9 × 1.7 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Dimensiones (paquete): 500 × 335 × 89 mm (19.7 × 13.2 × 3.5 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Peso (unidad): 2.8 kg (6.2 lb)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Peso (paquete): 3.6 kg (7.9 lb)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Montaje: Rack 1U</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación de 100 Gbps sin cuellos de botella
Característica 2	Green Ethernet para reducción de consumo energético
Característica 3	Control de flujo 802.3x y QoS 802.1p integrados
Característica 4	Marcos jumbo de 9 KB para transferencias masivas
Característica 5	Auto-negociación y MDI/MDIX sin configuración manual
Característica 6	Tabla MAC de 2K con autoaprendizaje y aging automático