



Switch Gigabit No Administrable / 5 Puertos RJ45 / 10 Gbps Capacidad de Conmutación / Green Ethernet / 0.39 x 0.21 x 0.08 pies

SKU: GWN7700 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches

\$251.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El switch no administrable de 5 puertos Gigabit Ethernet ofrece conectividad de alto rendimiento para pequeñas oficinas y puntos de trabajo. Con capacidad de conmutación total de 10 Gbps, permite transferencias simultáneas sin cuellos de botella en entornos con alta demanda de ancho de banda. La tecnología Green Ethernet optimiza el consumo energético según la longitud del cable y el estado del enlace, reduciendo costos operativos sin intervención del administrador. El soporte de jumbo frames hasta 9 KB mejora la eficiencia en transferencias de grandes volúmenes de datos, mientras que el control de tormentas de tráfico y la calidad de servicio (QoS) mantienen la estabilidad de la red ante condiciones adversas.

Características principales

- 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con auto-negociación
- Capacidad de conmutación: 10 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: 2,000 entradas
- Tecnología Green Ethernet para eficiencia energética
- Soporte jumbo frame hasta 9 KB
- Auto MDI/MDIX en todos los puertos
- Storm control broadcast/multicast/unicast (fijo 100 Mbps)
- QoS con prioridad estricta predeterminada
- Indicadores LED por puerto (enlace/actividad/velocidad) y dispositivo (potencia)

Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid

rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

5

Puertos:

5 x RJ45 10/100/1000 Mbps

10 Gbps

Capacidad de conmutación:

10 Gbps

2K

Tabla MAC:

2K entradas

Jumbo frame:

Hasta 9 KB

Hasta 9 KB

Auto MDI/MDIX:

Todos los puertos

Todos los puertos

1 1 280px; border: 1px solid

rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

0.5px;

Storm control:

Broadcast/multicast/unicast fijo a 100 Mbps

Broadcast/multicast/unicast fijo a 100 Mbps

QoS:

Prioridad estricta predeterminada

Prioridad estricta predeterminada

Green Ethernet:

Eficiencia energética automática

Eficiencia energética automática

Indicadores LED:

Por puerto

Enlace, actividad, velocidad

Por dispositivo:

Potencia

Potencia

1 1 280px; border: 1px solid

rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

0.5px;

Dimensiones y peso:

Unidad: 120 x 65 x 24.5 mm (4.72 x 2.56 x 0.96 pulgadas)

120 x 65 x 24.5 mm (4.72 x 2.56 x 0.96 pulgadas)

Peso unidad:

0.1 kg

0.1 kg

4px 0; font-size: 14px;

Paquete: 223 x 90.5 x 54 mm (8.78 x 3.56 x 2.13 pulgadas)

223 x 90.5 x 54 mm (8.78 x 3.56 x 2.13 pulgadas)

Peso paquete:

0.25 kg

0.25 kg

Condiciones ambientales:

Temperatura de funcionamiento

Especificada por fabricante

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Green Ethernet reduce consumo energético operativo
Característica 2	Jumbo frame hasta 9 KB para transferencias eficientes
Característica 3	Auto MDI/MDIX elimina cables cruzados
Característica 4	Storm control fijo a 100 Mbps para tráfico estable
Característica 5	QoS con prioridad estricta para tráfico crítico
Característica 6	LEDs por puerto indican enlace actividad y velocidad