



Switch PoE+ Administrable / 16 Puertos Gigabit / 1 Puerto Uplink Gigabit / 1 Puerto SFP / 230 W / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft)

SKU: DS-3E1518P-EI Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$5,245.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de escritorio con 16 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps, diseñado para infraestructuras de videovigilancia IP y redes de datos profesionales. Integra un puerto uplink Gigabit adicional y un puerto SFP para conectividad de fibra óptica, permitiendo la agregación de enlaces troncales. La administración dual vía interfaz web (dirección IP 192.168.1.64) y plataforma en la nube facilita la configuración remota y el monitoreo de puertos críticos. El modo extendido habilita alimentación y transmisión de datos hasta 300 m (984.3 ft), eliminando la necesidad de repetidores intermedios en despliegues de gran alcance. La optimización de buffer garantiza la transmisión continua de flujos de video sin pérdida de paquetes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• 16 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;'>• 1 puerto uplink 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;'>• 1 puerto SFP (compatible con transceptores HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tasa de reenvío de paquetes: 41.66 Mpps<li style='margin-bottom: 8px;'>• Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Optimización de buffer para transmisión de video<li style='margin-bottom: 8px;'>• Monitoreo y control de datos en puertos importantes</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Capacidad máxima PoE: 230 W<li style='margin-bottom: 8px;'>• Potencia máxima por puerto: 30 W<li style='margin-bottom: 8px;'>• Estándar PoE: 802.3af/at<li style='margin-bottom: 8px;'>• Alimentación: 100-240 V AC, 4 A<li style='margin-bottom: 8px;'>• Fuente de alimentación incluida<li style='margin-bottom: 8px;'>• Formato: escritorio</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Contenido</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Administración vía web desde IP 192.168.1.64<li style='margin-bottom: 8px;'>• Configuración en la nube desde Hik-Partner Pro<li style='margin-bottom: 8px;'>• Activación de equipos en 3 pasos<li style='margin-bottom: 8px;'>• Switch de escritorio<li style='margin-bottom: 8px;'>• Fuente de alimentación incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada vía web y plataforma en la nube para despliegue remoto
Característica 2	Modo extendido de 300 m (984.3 ft) para cámaras en ubicaciones distantes
Característica 3	Optimización de buffer dedicada para transmisión estable de video en red
Característica 4	Monitoreo y control de datos en puertos críticos para prevención de cuellos de botella
Característica 5	Tasa de reenvío de 41.66 Mpps para operación sin latencia en entornos de alta carga
Característica 6	Fuente de alimentación 100-240 V AC incluida para implementación inmediata