



Switch Administrable PoE+ / 24 Puertos Gigabit / 16 Puertos PoE+ 802.3af/at / 2 SFP+ 10G / 240W / 1U Rack / -5°C a 50°C (23°F a 122°F)

SKU: S24-POE Marca: ALTA LABS Categoría: Switches PoE

\$11,836.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch administrable PoE+ diseñado para infraestructuras de red profesionales que requieren alimentación y conectividad centralizada. Integra 24 puertos gigabit Ethernet de los cuales 16 ofrecen capacidad PoE+ 802.3af/at para energizar cámaras IP, access points, teléfonos VoIP y otros dispositivos compatibles. La arquitectura de conmutación de 88 Gbps con procesamiento sin bloqueo de 44 Gbps garantiza rendimiento óptimo incluso bajo cargas de tráfico intensas. Los puertos SFP+ de 10 Gbps permiten extender la red mediante fibra óptica para enlaces de backbone de alta velocidad.

Características principales

- Gestión en nube con aplicación móvil y tablero personalizable para administración remota
- 16 puertos PoE+ 802.3af/at con 30W máximo por puerto y presupuesto total de 240W
- 2 puertos SFP+ 10 Gbps para conectividad de fibra óptica y uplink de alta velocidad
- Capacidad de conmutación 88 Gbps y tasa de reenvío 65.5 Mpps sin bloqueo
- Diseño compacto 1U para instalación en rack estándar de 19 pulgadas
- Operación en temperaturas de -5°C a 50°C (23°F a 122°F) para entornos exigentes

Especificaciones técnicas

Conectividad	24 x 10/100/1000 Mbps
Puertos PoE+	16 x 802.3af/at
Puertos SFP+	2 x 10 Gbps
Capacidad de conmutación	88 Gbps
Procesamiento sin bloqueo	44 Gbps
Tasa de reenvío	65.5 Mpps
Alimentación PoE	
Presupuesto total PoE	240W
Potencia máxima por puerto	30W
Estándar	IEEE 802.3af/at

Energía

Consumo máximo con PoE	295W
Alimentación	100-240 VCA, 50/60 Hz, interna

Físico y ambiental

Dimensiones	44 x 254 x 441.5 mm (1.7 x 10 x 17.4 in)
Formato	1U rackmount
Color	Gris metálico
Temperatura de operación	-5°C a 50°C (23°F a 122°F)

Gestión

Plataforma	Gestión basada en nube
Acceso remoto	Desde cualquier ubicación con internet
Funciones	Múltiples sitios, estado en tiempo real, tablero personalizable
Dispositivos móviles	App móvil disponible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión en nube con app móvil y tablero personalizable
Característica 2	Capacidad de conmutación 88 Gbps sin bloqueo
Característica 3	2 puertos SFP+ 10 Gbps para uplink de fibra óptica
Característica 4	30W por puerto PoE+ con 240W de presupuesto total
Característica 5	Diseño compacto 1U para montaje en rack estándar
Característica 6	Operación confiable de -5°C a 50°C para entornos exigentes