



Switch PoE+ Monitoreable / 16 Puertos Gigabit / 1 Puerto Uplink Gigabit / 1 Puerto SFP / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 130 W / Gestión en Nube

SKU: DS-3E1518P-EI/M Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$4,703.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch gestionable de capa 2 con 16 puertos PoE+ Gigabit diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes convergentes. Integra un puerto uplink adicional Gigabit y un puerto SFP para conectividad de fibra óptica, permitiendo extender la red sin degradación de rendimiento. La gestión en nube mediante Hik-PartnerPro simplifica la activación y supervisión remota del equipo en tres pasos, eliminando la necesidad de acceso físico para configuraciones básicas. El modo extendido habilita transmisión de datos y alimentación PoE hasta 300 m (984.3 ft), superando la limitación estándar de 100 m para ubicaciones de cámaras distantes. La optimización de buffer prioriza el tráfico de video, reduciendo latencia y pérdida de paquetes en entornos con múltiples flujos de alta resolución.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>16 puertos 10/100/1000 Mbps PoE+ (802.3af/at)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>1 puerto uplink 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>1 puerto SFP para fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Gestión en nube vía Hik-PartnerPro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Administración web local vía IP 192.168.1.64<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Monitoreo y control de datos en puertos importantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Optimización de buffer para transmisión de video<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tasa de reenvío de paquetes: 41.66 Mpps<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad PoE total: 130 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Potencia máxima por puerto: 30 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estándar PoE: 802.3af/at<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tasa de reenvío: 41.66 Mpps<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alcance extendido: 300 m (984.3 ft)<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación: 100-240 V AC, 2.5 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fuente de alimentación: Incluida<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 440.0 x 220.8 x 44.0 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso: 2.7 kg<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Switch DS-3E1518P-EI/M<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fuente de alimentación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía Hik-PartnerPro sin configuración compleja
Característica 2	Alcance extendido hasta 300 m (984.3 ft) para cámaras remotas
Característica 3	Optimización de buffer para transmisión de video sin pérdidas
Característica 4	Monitoreo y control de datos en puertos críticos
Característica 5	Administración web local vía IP fija 192.168.1.64
Característica 6	PoE 802.3af/at con 30 W máximo por puerto