



Conmutador HDMI / 5 Entradas x 1 Salida / 18 Gbps / 4K@60Hz / YCbCr 4:4:4 / HDR / Dolby Vision / HDCP 2.2

SKU: EPC-B51 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Switches de Video

\$409.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conmutador HDMI de 5 entradas por 1 salida con ancho de banda de 18 Gbps, diseñado para entornos profesionales de video que requieren conmutación flexible entre múltiples fuentes hacia una única pantalla de referencia. Admite resoluciones hasta 4K2K a 50/60 Hz con submuestreo de color YCbCr 4:4:4 sin compresión, garantizando la integridad cromática en aplicaciones de edición, monitoreo y presentación. Integra soporte nativo para HDR, HDR10, Dolby Vision y HLG, así como formatos de video 3D. El dispositivo ofrece control dual mediante conmutación automática por detección de señal o manual a través de botón frontal y control remoto IR. Su compatibilidad con HDCP 2.2/1.x y DVI 1.0 permite la integración con equipos legacy y modernos. El diseño compacto y el bajo consumo energético lo hacen apto para instalaciones permanentes en espacios con restricciones térmicas y físicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>5 puertos HDMI de entrada, 1 puerto HDMI de salidaAncho de banda de video: 18 GbpsResolución máxima: 4K2K a 50/60 Hz, YCbCr 4:4:4Soporte HDR, HDR10, Dolby Vision, HLGCompatible con todos los formatos de video 3DConmutación automática por detección de señal activaConmutación manual mediante botón frontal o control remoto IRCompatible HDCP 2.2/1.xCompatible DVI 1.0Diseño compacto para instalación flexibleBajo consumo de energía</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de banda: 18 GbpsResolución máxima: 4K2K @ 50/60 HzSubmuestreo de color: YCbCr 4:4:4HDR: HDR10, Dolby Vision, HLGVideo 3D: todos los formatosHDCP: 2.2 / 1.xDVI: 1.0 compatible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control y Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conmutación automática por detección de señalBotón de conmutación en panel frontalControl remoto IR incluidoBajo consumo energéticoDiseño compacto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conmutador HDMI 5x1Control remoto IRFuente de alimentaciónManual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación automática y manual vía botón frontal o control remoto IR
Característica 2	Compatibilidad total con HDR10, Dolby Vision y HLG para máxima fidelidad de color
Característica 3	Soporte de video 3D en todos los formatos estándar del mercado
Característica 4	Diseño compacto que facilita instalación en espacios reducidos de rack o escritorio
Característica 5	Bajo consumo energético para operación continua sin generación de calor excesivo
Característica 6	Retrocompatibilidad HDCP 2.2/1.x y DVI 1.0 para integración con equipos legacy