



Switch Industrial Administrable / 16 Puertos PoE+ Gigabit / 2 Puertos Gigabit / 2 Puertos SFP / IP30 / -40 a 75°C

SKU: IGS-20160HPT Marca: PLANET Categoría: Industrial

\$20,051.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El switch industrial administrable está diseñado para operar de manera estable en entornos industriales exigentes gracias a su robusta caja de metal con protección IP30. Ofrece inmunidad superior contra interferencias electromagnéticas y sobretensiones eléctricas, permitiendo su instalación en prácticamente cualquier condición adversa. Su amplio rango de temperatura operativa garantiza funcionamiento continuo desde -40°C hasta 75°C. La combinación de puertos PoE+, gigabit y SFP proporciona flexibilidad completa para despliegues de red industrial convergentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Carcasa metálica industrial IP30 para entornos hostilesRango de temperatura operativa: -40°C a 75°C16 puertos PoE+ 802.3at/af (puertos 2-17)18 puertos RJ45 10/100/1000BASE-T con auto-MDI/MDI-X2 puertos SFP 100/1000BASE-SX/LX/BX (puertos 19-20)Capacidad Layer 3: 32 rutas estáticas y resumen de rutasQoS con 8 colas de prioridad y marcado DSCPPuerto serial RJ45 a RS-232 (115200, 8, N, 1)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0;*>Puertos RJ45: 18 x 10/100/1000BASE-T (auto-MDI/MDI-X)</p><p style='margin: 8px 0;*>Puertos SFP: 2 x 100/1000BASE-SX/LX/BX (puertos 19-20)</p><p style='margin: 8px 0;*>Puertos PoE: 16 x 802.3at/af (puertos 2-17)</p><p style='margin: 8px 0;*>Puerto Serial: RJ45 a RS-232 (115200, 8, N, 1)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Capacidades de Red</h4><p style='margin: 8px 0;*>Capa 3: 32 rutas estáticas con resumen</p><p style='margin: 8px 0;*>QoS: 8 colas de prioridad, marcado DSCP</p><p style='margin: 8px 0;*>Estándar PoE: IEEE 802.3at/af (PoE+)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Resistencia Física</h4><p style='margin: 8px 0;*>Protección: IP30 (caja metálica)</p><p style='margin: 8px 0;*>Temperatura: -40°C a 75°C</p><p style='margin: 8px 0;*>Inmunidad EMI: Alta resistencia a interferencias</p><p style='margin: 8px 0;*>Protección eléctrica: Resistente a sobretensiones</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable en entornos industriales extremos
Característica 2	Inmunidad contra interferencias electromagnéticas
Característica 3	16 puertos PoE+ 802.3at/af para alimentación de dispositivos
Característica 4	Capacidad de conmutación Layer 3 con 32 rutas estáticas
Característica 5	Control QoS avanzado con 8 colas y marcado DSCP
Característica 6	Puerto serial RS-232 para gestión local