



Switch Industrial Administrable / 4 Puertos Gigabit Ultra PoE 60W / 2 Puertos SFP / Rango -40°C a 75°C / IP30 / Riel DIN o Pared

SKU: IGS-5225-4UP1T2S Marca: PLANET Categoría: Industrial

\$10,458.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch industrial administrable con 4 puertos Gigabit Ethernet con Ultra PoE de hasta 60W por puerto, 1 puerto Gigabit TP y 2 puertos SFP para enlaces de fibra óptica. Diseñado con carcasa metálica IP30 que garantiza operación estable en entornos industriales pesados como plantas de manufactura, gabinetes de control de tráfico y aplicaciones de borde en exteriores. Ofrece alta inmunidad contra interferencias electromagnéticas y sobrecargas eléctricas, con rango de temperatura operativa de -40°C a 75°C para máxima versatilidad de despliegue.

Características Principales

- 4 puertos 10/100/1000BASE-T con Ultra PoE 60W (IEEE 802.3bt)
- 1 puerto 10/100/1000BASE-T Gigabit TP
- 2 puertos 100/1000BASE-X SFP para fibra óptica
- 3 modos PoE configurables: 60W UPoE, 30W end-span, mid-span

Especificaciones Técnicas

Puertos PoE

4 x 10/100/1000BASE-T (Ultra PoE 60W)

Puerto TP: 1 x 10/100/1000BASE-T Gigabit

Puertos SFP: 2 x 100/1000BASE-X

PoE / Alimentación

Estándar PoE: IEEE 802.3af/at

Potencia máxima por puerto: 60W (Ultra PoE)

Modos PoE: 60W UPoE, 30W end-span, mid-span

Mecánico / Ambiental

Protección: IP30 (carcasa metálica)

Temperatura: -40°C a 75°C

Montaje: Riel DIN o pared

Resistencia Industrial

Aplicaciones típicas: Plantas industriales, control de tráfico, borde de red exterior

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa metálica IP30 para ambientes industriales exigentes
Característica 2	Inmunidad a interferencias electromagnéticas y sobrecargas eléctricas
Característica 3	Operación estable de -40°C a 75°C en cualquier entorno
Característica 4	Ultra PoE 60W por puerto compatible con IEEE 802.3bt
Característica 5	3 modos PoE configurables: 60W UPoE, 30W end-span y mid-span
Característica 6	Montaje flexible en riel DIN o pared para optimización de espacio