



Switch Industrial Administrable / 8 Puertos Gigabit PoE+ 30W / 4 Puertos SFP / 250W Total / 48-57 VCD / -40°C a 75°C / 140×52×110 mm / 5.5×2.0×4.3 pulgadas

SKU: DS-3T3512P Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$16,324.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Switch industrial administrable diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes industriales en condiciones extremas. Integra 8 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE+ 802.3af/at de hasta 30 W por puerto y 4 ranuras SFP para uplinks de fibra óptica, permitiendo arquitecturas de red distribuidas sin degradación de rendimiento. Su presupuesto energético total de 250 W permite alimentar múltiples cámaras PTZ, termográficas o dispositivos de alto consumo simultáneamente. La interfaz de gestión web accesible desde la dirección IP predeterminada facilita la configuración de políticas de calidad de servicio, segmentación VLAN y optimización de multicast para entornos con alto volumen de tráfico de video.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Gestión web integrada para monitoreo y control de puertos críticosOptimización de búffer dedicada para transmisión estable de video IPQoS, VLAN e IGMP para priorización inteligente de tráfico de redRango operativo extendido -40°C a 75°C para ambientes hostilesAlimentación flexible 48-57 VCD con compatibilidad para fuentes NDRTasa de reenvío 17.85 Mpps para rendimiento sin cuellos de botella<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Conectividad</div><div style='font-size: 13px; line-height: 1.8;'><div>Puertos PoE+ 8 × 10/100/1000 Mbps (802.3af/at, hasta 30 W por puerto)</div><div>Puertos SFP 4 ranuras para módulos de fibra óptica</div><div>Capacidad de conmutación No especificada</div><div>Tasa de reenvío 17.85 Mpps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Energía</div><div style='font-size: 13px; line-height: 1.8;'><div>Presupuesto PoE total 250 W</div><div>Voltaje de entrada 48 ~ 57 VCD</div><div>Corriente máxima 7.5 A</div><div>Fuente de alimentación No incluida</div><div>Modelos recomendados NDR-120-48, NDR-240-48, NDR-480-48</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Gestión y Funciones Avanzadas</div><div style='font-size: 13px; line-height: 1.8;'><div>Interfaz de gestión Web (IP predeterminada: 192.168.1.64)</div><div>QoS Calidad de servicio configurables</div><div>VLAN Segmentación de red virtual</div><div>IGMP Gestión de tráfico multicast</div><div>Monitoreo Control de datos en puertos importantes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Dimensiones y Peso</div><div style='font-size: 13px; line-height: 1.8;'><div>Dimensiones 140 × 52 × 110 mm (5.5 × 2.0 × 4.3 pulgadas)</div><div>Peso 750 g</div></div><div style='margin-top: 16px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05); font-size: 12px; color: inherit;'>Nota Las distancias del modo extendido de transmisión PoE pueden variar según el calibre del cable y las condiciones ambientales. Verifique compatibilidad con fuentes de alimentación recomendadas antes de la instalación.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión web integrada para monitoreo remoto de puertos críticos
Característica 2	Optimización de búffer dedicada para transmisión estable de video IP
Característica 3	QoS, VLAN e IGMP para priorización inteligente de tráfico de red
Característica 4	Rango operativo extendido -40°C a 75°C para ambientes hostiles
Característica 5	Alimentación flexible 48-57 VCD con compatibilidad para fuentes NDR
Característica 6	Tasa de reenvío 17.85 Mpps para rendimiento sin cuellos de botella