



Switch Industrial Administrable Capa 2 / 8 Puertos 10/100/1000T / 2 Puertos SFP 1G/2.5G / IP30 / Relé Alarma 1A / Doble 12-48VDC

SKU: IGS-10020MT Marca: PLANET Categoría: Switches

\$7,879.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Switch industrial administrable Capa 2 diseñado para entornos exigentes que requieren alta disponibilidad y redundancia en la red. Integra ocho puertos gigabit de cobre RJ-45 con capacidad auto-MDI/MDI-X y dos ranuras SFP mini-GBIC compatibles con 100/1000/2500BASE-X, permitiendo flexibilidad en la conectividad de fibra óptica. Su arquitectura de anillo redundante con recuperación rápida garantiza continuidad operativa para sistemas de vigilancia y recolección de datos críticos. La gestión mediante VLAN y SNMP facilita el control centralizado del tráfico de red, mientras que la alarma por fallo con relé de 1A permite integración inmediata con sistemas de alerta existentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Conmutación rápida en topología de anillo redundante8 puertos 10/100/1000BASE-T RJ-45 con auto-negociación y auto-MDI/MDI-X2 ranuras SFP mini-GBIC 100/1000/2500BASE-X (puertos 9 y 10)Gestión avanzada: VLAN, SNMP y monitoreo remotoCarcasa metálica IP30 con resistencia a polvo y contacto accidentalAlarma de fallo mediante relé con capacidad de 1A @ 24 VCCDoble entrada de alimentación 12 ~ 48 VCC / 24 VCA para redundancia energéticaKits de montaje en riel DIN y pared incluidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0;'->Puertos de cobre: 8 x 10/100/1000BASE-T RJ-45, auto-MDI/MDI-X</p><p style='margin: 8px 0;'->Ranuras SFP: 2 x mini-GBIC 100/1000/2500BASE-X (Port-9, Port-10)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Características Físicas</h4><p style='margin: 8px 0;'->Carcasa: IP30</p><p style='margin: 8px 0;'->Dimensiones (An x Pr x Al): 56 x 87.8 x 135 mm (2.2 x 3.46 x 5.31 pulgadas)</p><p style='margin: 8px 0;'->Peso: 720 g</p><p style='margin: 8px 0;'->Instalación: Kit riel DIN + kit montaje en pared</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Alimentación</h4><p style='margin: 8px 0;'->Voltaje de entrada: Doble 12 ~ 48 VCC / 24 VCA</p><p style='margin: 8px 0;'->Consumo máximo: 10 W / 34 BTU (carga completa)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.8;'->Fuente de voltaje no incluida</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Alarmas y Gestión</h4><p style='margin: 8px 0;'->Salida de relé: 1 salida por falla de energía</p><p style='margin: 8px 0;'->Capacidad del relé: 1 A @ 24 VCC</p><p style='margin: 8px 0;'->Gestión Capa 2: VLAN, SNMP</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;'->Ideal para despliegues en sistemas de vigilancia con requerimiento de recuperación rápida ante fallos, infraestructuras de recolección y reenvío de datos en entornos industriales, y cualquier escenario donde la redundancia de anillo y las alertas proactivas de fallo sean críticas para la operación continua.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recuperación rápida en anillo redundante
Característica 2	VLAN y gestión SNMP integradas
Característica 3	Doble entrada de alimentación 12-48 VCC
Característica 4	Montaje en riel DIN o pared incluido
Característica 5	Alarma por fallo con relé 1A @ 24 VCC
Característica 6	Auto-MDI/MDI-X en puertos de cobre