



Switch Industrial Administrable Capa 2 / 4 Puertos RJ45 Gigabit / 2 Puertos SFP 1G/2.5G / IP30 / -40 a 75°C / Riel DIN / 1.05 x 2.85 x 4.43 pulgadas

SKU: IGS-5225-4T25 Marca: PLANET Categoría: Industrial

\$6,358.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este switch industrial administrable Capa 2 está diseñado para entornos de red exigentes que requieren conectividad fiable en condiciones extremas. Integra cuatro puertos RJ45 Gigabit Ethernet con auto-negociación y auto MDI/MDI-X, junto con dos ranuras SFP que soportan velocidades de 1G y 2.5G, con compatibilidad descendente para módulos 100Base-FX. Su carcasa IP30 y rango de temperatura operativa de -40°C a 75°C garantizan desempeño continuo en aplicaciones industriales, de transporte y de infraestructura crítica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Gestión remota mediante interfaz IP con soporte de protocolos de ruteo Layer 3Redundancia energética con doble entrada 12-48V CC / 24V CAConsumo energético optimizado: máximo 8.5W en carga completa, 6.3W en reposoAlerta de falla mediante salida de relé con capacidad de 1A a 24V CCFlexibilidad de fibra óptica con SFP 1000Base-SX/LX/BX y compatibilidad 100Base-FXOpciones de montaje en riel DIN o en pared según requerimiento de instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Puertos RJ45:</h4><p>4 x 10/100/1000Base-T, auto-MDI/MDI-X</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Puertos de Red:</h4><p>2 x RJ45 a RS-232</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Ranuras SFP:</h4><p>2 x SFP 1G/2.5G (Puertos 5-6)</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compatibilidad SFP:</h4><p>1000Base-SX/LX/BX, 100Base-FX</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Interfaz de Gestión:</h4><p>1 x RJ45 a RS-232</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Parámetros Serie:</h4><p>115200, 8, N, 1</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Gestión:</h4><p>IP con protocolos Layer 3</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Temperatura:</h4><p>-40°C a 75°C</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Consumo:</h4><p>Doble 12-48V CC / 24V CA</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Consumo máximo:</h4><p>8.5W en carga completa</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alarmas y Dimensiones:</h4><p>1 salida por falla de energía</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Relé de alarma:</h4><p>1 salida por falla de energía</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad relé:</h4><p>1A a 24V CC</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Peso:</h4><p>456 g</p></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; margin-top: 20px; font-style: italic;'>Nota: La fuente de voltaje no está incluida. Se requiere seleccionar adecuadamente la fuente de alimentación según la configuración de redundancia deseada.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión IP con protocolos Layer 3 para redes complejas
Característica 2	Doble alimentación 12-48V CC/24V CA para redundancia energética
Característica 3	Consumo máximo 8.5W para operación eficiente
Característica 4	Salida de relé de alarma por falla de energía
Característica 5	Compatible con fibra 100Base-FX mediante SFP
Característica 6	Montaje flexible en riel DIN o pared