



Switch Industrial Administrable Capa 2 / 4 Puertos Gigabit + 2 SFP / 8.93 Mpps / -40°C a 75°C / 12-48 VDC / 1.8 x 6.3 x 5.3 in

SKU: AT-IE200-6GT-80 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$6,982.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este switch industrial administrable de Capa 2 ofrece conectividad Gigabit confiable con 4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps y 2 puertos SFP para enlaces de fibra óptica. Diseñado para entornos industriales exigentes, opera en temperaturas extremas desde -40°C hasta 75°C con alimentación de 12-48 VDC. Su throughput de 8.93 Mpps garantiza rendimiento sostenido bajo carga intensa, mientras que el sistema operativo AlliedWare Plus™ proporciona herramientas empresariales de administración y seguridad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Monitoreo activo de fibra óptica para detección temprana de intrusionesTri-autenticación (802.1X, MAC y Web) para seguridad de acceso integralAllied Telesis Management Framework (AMF) para gestión centralizadaAlta disponibilidad con EPSRing™, STP, RSTP, LAG y LACPQoS líder en el mercado para priorización de voz, video y datos críticosDetección unidireccional de enlaces (UDLD) para prevención de buclesVoice VLAN para implementación optimizada de telefonía IPListas de control de acceso (ACLs) para filtrado de tráfico granularEntrada/salida de alarmas para integración con sistemas de supervisiónLicencia de software premium con funcionalidades avanzadas habilitadas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Puertos RJ45: 4 x 10/100/1000 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Puertos SFP: 2 x Gigabit</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Throughput: 8.93 Mpps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Características Adicionales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Interfaces: CLI, Telnet, SSH</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>SNMP: v1, v2c, v3</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Framework: AMF</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Disponibilidad y QoS</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Protocolos: EPSRing™, STP, RSTP</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Agregación: LAG, LACP</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>QoS: Líder en la industria</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Seguridad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Monitoreo fibra: Activo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Detección: UDLD</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Autenticación: Tri-autenticación</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Control: ACLs</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Alimentación: 12-48 VDC, 2.5 A</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Dimensiones: 55 x 159 x 134 mm (2.2 x 6.3 x 5.3 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Montaje: Riel DIN, pared</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Temperatura: -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo activo de fibra óptica integrado
Característica 2	Tri-autenticación para seguridad de red robusta
Característica 3	AlliedWare Plus™ con CLI, Telnet y SSH
Característica 4	Alta disponibilidad con EPSRing™, STP y RSTP
Característica 5	QoS líder para priorización de tráfico crítico
Característica 6	Montaje flexible en riel DIN y pared