



Switch Industrial Administrable Capa 2 de Pared / 16 Puertos PoE 802.3at Gigabit / 2 Puertos SFP / IP40 / -10 a 60 °C / 240W

SKU: WGS-4215-16P25 Marca: PLANET Categoría: Industrial

\$8,597.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch industrial administrable Capa 2 diseñado para montaje en pared, equipado con 16 puertos PoE 802.3at Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP para conectividad de fibra óptica. Opera de forma fiable, estable y completamente silenciosa gracias a su diseño sin ventiladores, manteniendo rendimiento óptimo en temperaturas de -10 a 60 °C. Su carcasa metálica plana con protección IP40 ofrece resistencia en entornos industriales exigentes, mientras que su presupuesto de energía PoE de 240 watts permite alimentar múltiples dispositivos de alta demanda como cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y sensores IoT.

Características Principales

- >16 puertos 10/100/1000BASE-T PoE 802.3at con velocidad Gigabit
- >2 puertos SFP 100/1000BASE-X para uplinks de fibra óptica
- >Presupuesto de energía PoE total: 240 watts
- >Rango de temperatura de operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
- >Carcasa metálica plana con grado de protección IP40
- >Operación silenciosa sin ventiladores (fanless)
- >Administración avanzada Capa 2 con soporte VLAN, QoS, IGMP Snooping
- >Diseño optimizado para IoT, domótica, vigilancia IP y LAN inalámbrica
- >Capacidad de switching: 36 Gbps
- >Especificaciones Técnicas

Interfaz de Red

Puertos PoE: 16 x 10/100/1000BASE-T 802.3at

Puertos SFP: 2 x 100/1000BASE-X

Energía PoE: 240 watts

Estándar: IEEE 802.3at (PoE+)

Potencia por puerto: Hasta 30W

Temperatura operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)

Protección: IP40

Refrigeración: Pasiva (sin ventiladores)

Físico y Montaje

Carcasa: Metal plano y resistente

Montaje: Pared (wall-mount)

Factor de forma: Compacto industrial

VLAN: 802.1Q tag-based

QoS: 802.1p priorización de tráfico

Multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3

Aplicaciones Recomendadas

- Edificios inteligentes y domótica
- Internet de las Cosas (IoT)
- Videovigilancia IP
- Redes LAN inalámbricas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa sin ventiladores para entornos sensibles
Característica 2	Carcasa metálica plana IP40 para montaje en pared
Característica 3	Presupuesto PoE de 240W para múltiples dispositivos de alta potencia
Característica 4	Rango térmico extendido de -10 a 60 °C sin degradación
Característica 5	Ideal para despliegues de IoT y sistemas de videovigilancia IP
Característica 6	Velocidad Gigabit ultrarrápida con administración Capa 2