



Switch Industrial Administrable / 8 Puertos PoE Gigabit / 2 SFP / 240 W / -40 a 80 °C / 6 kV Protección

SKU: WI-PCMS310GF-ALIEN-I Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$7,192.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch industrial administrable diseñado para despliegues en entornos severos que requieren conectividad PoE versátil y gestión avanzada de red. Integra 2 puertos PoE 802.3bt de hasta 60 W para alimentar dispositivos de alto consumo como cámaras PTZ o paneles inalámbricos, junto con 6 puertos PoE ajustables entre 24 V pasivo y 48 V estándar (802.3af/at) que permiten interoperar con equipos de diferentes generaciones sin configuraciones externas. La inclusión de 2 puertos SFP Gigabit habilita enlaces de fibra óptica para extender la red en distancias mayores a las permitidas por cobre. Su arquitectura fanless garantiza operación silenciosa y libre de mantenimiento en un rango térmico de -40 °C a 80 °C, mientras que la protección 6 kV contra sobretensiones por rayos y descargas ESD asegura continuidad en instalaciones expuestas a condiciones eléctricas adversas. La gestión mediante interfaz web, CLI y SNMP, complementada con soporte de VLAN avanzada, facilita la segmentación, supervisión y resolución de problemas en infraestructuras de seguridad, telecomunicaciones y automatización industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con capacidad PoEPuertos 1-2: PoE 802.3bt (hasta 60 W por puerto, 48 V)Puertos 3-8: PoE ajustable 24 V pasivo / 48 V (802.3af/at)2 puertos SFP Gigabit para fibra ópticaPotencia total PoE: 240 WAncho de banda conmutado: 20 GbpsTabla de direcciones MAC: 8 KTasa de reenvío de paquetes: 18 MppsProtección contra rayos y ESD: 6 kVRango de temperatura operativa: -40 °C a 80 °CDiseño fanless (sin ventilador)Gestión: Web, CLI, SNMP, VLAN avanzada1 puerto de consola1 entrada de alarma / 1 salida de alarma1 puerto para sensor de temperatura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Puertos RJ45: 8 x 10/100/1000 MbpsPuertos SFP: 2 x GigabitPuertos PoE 802.3bt: 2 (hasta 60 W)Puertos PoE ajustables: 6 (24/48 V)Ancho de banda: 20 GbpsTabla MAC: 8 KReenvío de paquetes: 18 Mpps</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Potencia total PoE: 240 WConsumo máximo con PoE: 240 WConsumo sin salida PoE: 15 WDC1: 37-57 V, 8 A máx.DC2: 37-57 V, 8 A máx.DC3: 12-50 V, 10 A máx.Ventilador: FanlessDimensiones: 165 x 135 x 70 mmTemperatura operativa: -40 °C a 80 °CProtección: 6 kV rayos / 6 kV ESD contacto</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Switch industrial WIPCMS310GFALIENIFuente de alimentación externa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión web CLI SNMP con VLAN avanzada
Característica 2	Protección 6kV contra rayos y descargas ESD
Característica 3	Alarma entrada/salida y sensor de temperatura
Característica 4	Triple entrada DC redundante 12-57V
Característica 5	20 Gbps de ancho de banda sin bloqueo
Característica 6	Tabla MAC 8K con forwarding 18 Mpps