



Switch Industrial Administrable L2 / 8 Puertos PoE+ 240W / 2 SFP / Profinet / -40°C a 75°C / IP30

SKU: TSW202 Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$3,781.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>El TSW202 es el primer switch administrable PoE+ de Teltonika Networks, diseñado para ofrecer gestión granular de red y distribución centralizada de energía en entornos industriales exigentes. Combina 8 puertos Gigabit Ethernet con PoE+ (30W por puerto, hasta 240W totales) y 2 puertos SFP para comunicación por fibra óptica de largo alcance. Compatible con protocolos industriales como Profinet, Ethernet/IP y MRP, asegura una comunicación M2M robusta y confiable. Cuenta con TSWOS, el sistema operativo de switches de Teltonika, intuitivo y flexible, con soporte para administración remota.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; padding-left: 20px;'>8 puertos Gigabit PoE+ (802.3af/at) con 30W por puerto y 240W de presupuesto totalCertificación Profinet Clase B para aplicaciones de automatización industrialSoporte de protocolos Ethernet/IP, MRP y comunicaciones determinísticasGestión remota mediante RMS y sistema operativo TSWOS2 puertos SFP para conectividad de fibra óptica de largo alcanceRango de temperatura industrial -40°C a 75°C con carcasa IP30<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos Ethernet: 8 x Gigabit PoE+ (10/100/1000 Mbps)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos SFP: 2 x SFP para fibra óptica</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Estándar PoE: IEEE 802.3af/at</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Potencia por puerto: Hasta 30W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Potencia total PoE: 240W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Protocolos Industriales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Profinet: Clase B certificado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Ethernet/IP: Soportado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>MRP: Media Redundancy Protocol</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Comunicaciones: Determinísticas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Gestión y Software</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Sistema operativo: TSWOS</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Administración remota: RMS (Remote Management System)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Capa de switching: L2 administrable</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Condiciones Ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Temperatura operación: -40°C a 75°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Protección: IP30</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Aplicación: Entornos industriales exigentes</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía RMS y TSWOS intuitivo
Característica 2	Certificación Profinet Clase B para automatización
Característica 3	Soporte Ethernet/IP, MRP y comunicaciones determinísticas
Característica 4	8 puertos PoE+ 30W con 240W de presupuesto total
Característica 5	2 puertos SFP para fibra óptica de largo alcance
Característica 6	Operación industrial -40°C a 75°C en carcasa IP30