



Switch PoE Industrial Administrable / 8 Puertos Gigabit + 4 SFP / PoE Mixto 24V/48V / 802.3af/at/bt 60W / Protección 8kV / Riel DIN / -40°C a 80°C

SKU: WIPMS312GFIV2 Marca: Wi-TEK Categoría: Industrial

\$5,728.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch PoE industrial administrable diseñado para entornos de operación crítica en infraestructuras WISP y redes industriales. Integra 8 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE mixta 24V/48V en puertos 1-2, y puertos 3-4 compatibles con estándares 802.3af/at/bt con entrega de hasta 60W por puerto. Equipado con 4 puertos SFP para enlaces de fibra óptica, permite extender la conectividad troncal en instalaciones de largo alcance. Incorpora protección contra sobretensiones de 8kV conforme a IEC 61000-4-5, CPU de grado industrial y fuente de alimentación redundante para garantizar continuidad operativa. La función Smart PoE Watchdog opera en modo plug and play sin configuración, monitoreando automáticamente el estado de los dispositivos conectados y reiniciándolos ante fallos de comunicación. Soporta montaje en riel DIN y en pared, con rango de temperatura operativa de -40°C a 80°C para despliegues en condiciones ambientales severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 8 puertos Gigabit Ethernet con PoE mixto 24V/48V (puertos 1-2)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Puertos 3-4: 802.3af/at/bt hasta 60W por puerto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 puertos SFP para conectividad de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje en riel DIN y en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• CPU de grado industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fuente de alimentación redundante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección contra sobretensiones: 8kV (IEC 61000-4-5)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Smart PoE Watchdog sin configuración (plug and play)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Identificación automática de requisitos de suministro de energía</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>PoE mixto 24V/48V automático (puertos 1-2)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>802.3af/at/bt hasta 60W (puertos 3-4)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Smart PoE Watchdog plug and play<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Identificación automática de dispositivos<li style='padding: 6px 0;*>CPU de grado industrial</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operativa: -40°C a 80°C (-40°F a 176°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Riel DIN y pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuente de alimentación redundante<li style='padding: 6px 0;*>Protección contra rayos: 8kV (IEC 61000-4-5)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Switch industrial PoE administrable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Accesorios de montaje en riel DIN<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de montaje en pared</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación extrema -40°C a 80°C sin interrupciones
Característica 2	PoE mixto 24V/48V en puertos 1-2 para dispositivos legacy
Característica 3	802.3af/at/bt hasta 60W en puertos 3-8
Característica 4	Protección contra rayos 8kV IEC61000-4-5
Característica 5	Smart PoE watchdog plug-and-play sin configuración
Característica 6	CPU industrial con fuente de alimentación redundante