



Switch Industrial Bypass de Fibra Óptica / Multimodo SC / 2 Canales / Conmutación Ultrarrápida / Pérdidas Ultrabajas

SKU: IFB-244-MSC Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$6,549.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El switch industrial bypass de fibra óptica multimodo con conector SC de 2 canales está diseñado para redes ópticas críticas donde la continuidad del enlace es indispensable. Opera con tecnología de fibra a fibra que garantiza pérdidas ultrabajas y tiempos de conmutación mínimos, ideal para subestaciones eléctricas, estaciones de transporte, sistemas de vigilancia IP, monitoreo ferroviario y fábricas de automatización. Dos puertos de fibra se conectan a conmutadores remotos y dos puertos adicionales al conmutador de fibra local, permitiendo alimentación compartida con el equipo local.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Pérdidas ultrabajas para máxima eficiencia operativaTiempo de conmutación ultrarrápido que aumenta la seguridad de redConexión simultánea a conmutadores remotos y localesCompatible con sistemas de vigilancia IP críticosAlimentación compartida con conmutador local de fibraModo bypass automático ante fallos eléctricos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectividad óptica</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Fibra óptica multimodo</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Conector SC</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>2 canales de bypass</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Arquitectura de puertos</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>2 puertos fibra → conmutadores remotos</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>2 puertos fibra → conmutador local</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rendimiento</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Pérdidas ultrabajas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Conmutación ultrarrápida</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Tecnología fibra a fibra</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Protección y confiabilidad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Bypass automático ante fallos eléctricos</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Alimentación compartida con conmutador local</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicaciones típicas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Subestaciones eléctricas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Estaciones de trenes y autobuses</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Sistemas de vigilancia IP</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Monitoreo de ferrocarriles</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Fábricas de automatización</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Sistemas de comunicación crítica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdidas ultrabajas para máxima eficiencia operativa
Característica 2	Conmutación ultrarrápida que aumenta la seguridad de red
Característica 3	Conexión simultánea a conmutadores remotos y locales
Característica 4	Compatible con sistemas de vigilancia IP críticos
Característica 5	Alimentación compartida con conmutador local de fibra
Característica 6	Bypass automático ante fallos eléctricos