



SKU: IGS-6329-8UP2S4X Marca: PLANET Categoría: Industrial

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

industrial gestionado de Capa 3 con 8 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000T con capacidad PoE++ (802.3bt, 2 puertos SFP compatibles con 1G y 2.5G, y 4 puertos SFP 10G para enlaces de agregación de alta velocidad. Diseñado para operación continua en ambientes hostiles con rango de temperatura de -40 a 75°C (40 a 167°F) sin ventilación forzada. Incluye 2 entradas y salidas digitales para integración con sistemas de monitoreo y control de equipos periféricos. La arquitectura de montaje modular permite instalación en riel DIN o en pared, facilitando la adaptación a restricciones de espacio en gabinetes industriales y armarios de telecomunicaciones.

• Características Generales

- 8 puertos 10/100/1000BASE-T con PoE++ 802.3bt y detección automática de velocidad
- 2 puertos SFP 100/100/2500BASE-X para flexibilidad de medios
- 4 puertos SFP+ 10GBASE-X para agregación de enlaces troncales
- Potencia PoE total: 240 W con estándar IEEE 802.3bt (Type 4, hasta 90 W por puerto)
- 2 entradas digitales (DI) y 2 salidas digitales (DO) para monitoreo y control de eventos
- Rango de temperatura operativa: -40 a 75°C (-40 a 167°F)
- Montaje en riel DIN o en pared según especificación del sitio

• Desempeño y Conectividad

- Puertos RJ45: 8 x 10/100/1000T
- Puertos SFP+ 10G: 4
- Puertos SFP 1G/2.5G: 2
- Potencia PoE total: 240 W
- Detección automática de velocidad
- Entradas/Salidas digitales: 2 DI / 2 DO

• Físicas y Eléctricas

- Clasificación industrial para ambientes extremos
- Temperatura operativa: -40 a 75°C (-40 a 167°F)
- Refrigeración pasiva (sin ventiladores)

• Montaje: Riel DIN o pared

• Diseño modular para optimización de espacio

• Contenido del Paquete

- Switch IGS-6329-8UP2S4X
- Guía de instalación
- Kit de montaje en riel DIN
- Kit de montaje en pared

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE++ 802.3bt con potencia total de 240 W para dispositivos de alto consumo
Característica 2	2 entradas y salidas digitales para monitoreo y control de equipos externos
Característica 3	4 puertos SFP 10G para backbone de alta velocidad y agregación de enlaces
Característica 4	Detección automática de velocidad en puertos Ethernet para despliegue simplificado
Característica 5	Operación confiable en ambientes extremos sin climatización adicional
Característica 6	Montaje flexible en riel DIN o pared para optimización de espacio en gabinetes