



Switch Industrial Easy Managed / 6 Puertos Gigabit / 4 PoE (1× PoE++ 60W + 3× PoE+ 30W) / 120W PoE Budget / 2 SFP / IP40 / -40°C a 75°C / 6kV Protección Rayos / DIN-Rail

SKU: IES206GPP Marca: TP-LINK Categoría: Industrial

\$3,365.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch Ethernet industrial de 6 puertos con gestión centralizada en cloud para despliegues en entornos severos. Integra 4 puertos RJ45 Gigabit con PoE (1× PoE++ hasta 60W y 3× PoE+ hasta 30W cada uno) con presupuesto total de 120W, más 2 puertos SFP Gigabit (1 combo RJ45/SFP) para conectividad de fibra óptica. Diseñado para operación continua con alimentación redundante 1+1, rango de temperatura de -40°C a 75°C, protección contra rayos de 6kV y encapsulado IP40 en carcasa de aluminio. Soporta protocolos avanzados de gestión de red incluyendo VLAN, QoS, STP/RSTP e IGMP snooping, con administración unificada mediante la plataforma Omada via interfaz web, aplicación móvil o controlador cloud. Compatible con montaje en riel DIN o pared para instalación flexible en armarios eléctricos y gabinetes industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos RJ45 Gigabit con PoE (1× PoE++ 60W, 3× PoE+ 30W)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos SFP Gigabit (1 combo RJ45/SFP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presupuesto PoE total: 120W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación redundante 1+1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra rayos: 6kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP40<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: DIN-Rail o pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión: Web, app móvil, controlador cloud Omada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protocolos: VLAN, QoS, STP/RSTP, IGMP snooping<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modelo: IES206GPP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conmutación: 12 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Jumbo Frame: 9KB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>VLAN: 802.1Q, hasta 4K VLANs<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>QoS: 4 colas de prioridad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>STP/RSTP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IGMP Snooping v1/v2/v3</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 137 × 100 × 38 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 380 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada de energía: 48-57V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 130.5W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Disipación de calor: Pasiva (sin ventilador)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad operativa: 5% a 95% sin condensación</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch IES206GPP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de instalación rápida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje DIN-Rail<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos y tacos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de tierra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación redundante 1+1 para continuidad operativa crítica
Característica 2	Puerto PoE++ 60W para dispositivos de alto consumo como PTZ o paneles
Característica 3	Gestión centralizada vía web, app o controlador cloud Omada
Característica 4	VLAN, QoS, STP/RSTP e IGMP snooping para tráfico optimizado
Característica 5	Carcasa de aluminio con montaje DIN-Rail o pared en espacios reducidos
Característica 6	Protección 6kV contra sobretensiones en entornos con riesgo eléctrico

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 02:31