



SKU: S210I-8P4SX Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >>> Video sección --></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 1;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 10px;'></div><div src='https://ftp3.mx/usuarios/axel/Huawei/eKit/S2101-8T45X/HUAWEI%20eKitEngine%20S2101%20Series%20Switches%20Introduction%20Video%20%281%29.mp4' autoplay='>' muted='>' loop='>' playsinline='>' style='position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; display: block; controls='>' class='fr-fvc fr-dv fr-draggable'>
</video></div></div><!-- Hero sección --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 10px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch Industrial S2101 eKit</h3><div style='margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.7; font-weight: 600;'>Modelo: S2101-8P45X</div><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Los switches industriales de la serie eKitEngine S2101 (S2101) son capa 2 que se controlan de forma independiente. Ofrecen puntos de acceso GE flexibles PoE+ y puertos de enlace ascendente GE/10GE. Pueden instalarse en un gabinete al exterior. El S2101 admite la gestión local basada en web y en la nube o APP. Se puede utilizar ampliamente en entornos hostiles.</p></div></div><!-- Tarjetas de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><!-- Características principales --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>(8) Puertos PoE+ RJ45 (10/100/1000 Mbps)<li style='margin-bottom: 5px;'>(2) Puertos SFP (100 Mbps / 1 Gbps)<li style='margin-bottom: 5px;'>(2) Puertos SFP+ (1/10 Gbps)<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje para riel DIN incluido<li style='margin-bottom: 5px;'>(2) Módulos de alimentación CD, pueden funcionar en redundancia 1+1<li style='margin-bottom: 5px;'>(1) Puerto DI/DO<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones sin caja: 162.0 mm x 44.0 mm x 142.0 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones con caja: 113.0 mm x 235.0 mm x 188.0 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso con caja: 0.975 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso sin caja: 1.34 kg</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la carcasa: Metal<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: (2) Entradas 54 a 57 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: Sin PoE: 16.24 W / Con PoE 257.6 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40° a 75°<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 5 a 95% sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones del puerto de servicio [kV]: Modo común: ±6 kV<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones de la fuente de alimentación [kV]: Alimentación CC: ±2 kV en modo común y ±1 kV en modo diferencial<li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye fuente de alimentación, se recomienda: PAC240556-CN<li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Switching: 60 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding Rate: 44.6 Mpps<li style='margin-bottom: 5px;'>VLANs Soportadas: 32<li style='margin-bottom: 5px;'>Capa 2<li style='margin-bottom: 5px;'>Características avanzadas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características avanzadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Link aggregation<li style='margin-bottom: 5px;'>PoE perpetuo: 802.3 a/b/c<li style='margin-bottom: 5px;'>8K entradas de dirección MAC<li style='margin-bottom: 5px;'>DHCP Cliente<li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión por Interfaz web, APP o Nube SNC<li style='margin-bottom: 5px;'>STP / RSTP<li style='margin-bottom: 5px;'>Limite de velocidad por puerto<li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento de puertos<li style='margin-bottom: 5px;'>Sección de redes flexibles --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Redes flexibles</h3><p style='color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px; margin: 0;'>Los switches industriales eKit S2101 te permiten mantener una conectividad estable y eficiente desde 10 Mbps hasta 10 Gbps, adaptándose a las necesidades de cada entorno. Conexión mediante puertos PoE+ RJ45 o fibra óptica, puedes elegir la solución ideal para cada instalación.</p></div></div><!-- Sección de alta confiabilidad --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px; order: 1;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alta confiabilidad</h3><p style='color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px; margin: 0;'>Equipados con doble entrada de fuente de alimentación en VCD y respaldo en caliente 1+1, estos dispositivos ofrecen una redundancia total que asegura que la red continúe funcionando incluso ante fallas de energía. Además, incluyen un<strong style='color: inherit;'>puerto DI/DO, que permite integrar señales de control externas para activar alarmas, luces o sistemas adicionales, aumentando la versatilidad y control sobre tu infraestructura.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; order: 2;'></div></div><!-- Sección de protección de bucles --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 10px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión gratuita vía web, app o nube sin licencias
Característica 2	Redundancia de alimentación 1+1 con doble fuente 54-57 VCD
Característica 3	Presupuesto PoE+ de 220 W para 8 puertos Gigabit
Característica 4	Operación en ambientes extremos de -40°C a 75°C
Característica 5	Protección 6 kV sobretensiones para instalaciones industriales
Característica 6	Puertos uplink SFP/SFP+ flexibles 100 Mbps a 10 Gbps