



Switch Industrial Hi-PoE Continuo Administrable Capa 3 de 8 x 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP, 240 W.

SKU: AT-IE300-12GP-80 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Industrial

\$42,587.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;*>Throughput: 17.8 Mpps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE: 240 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema Operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>AlliedWare Plus™ </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;*>SSH <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo SNMP v1, v2c y v3 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Allied Telesis Management Framework (AMF) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta disponibilidad (EP5Ring™, STP, RSTP, LAG y LACP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Industry-leading Quality of Service (QoS) <li style='margin-bottom: 5px;*>Active Fiber Monitoring <li style='margin-bottom: 5px;*>UniDirectional Link Detection (UDLD) <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN Translation <li style='margin-bottom: 5px;*>Voice VLAN <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN Mirroring (RSPAN) <li style='margin-bottom: 5px;*>Security (Tri-Authentication) <li style='margin-bottom: 5px;*>Access Control List (ACLs) <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE, PoE+ y Hi-PoE <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarm Input/Output <li style='margin-bottom: 5px;*>Premium Software License </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 48-53.5 VDC 6 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: DIN rail, wall mount 146 x 127 x 152 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.0 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -40°C a 75°C <li style='margin-bottom: 5px;*>El DIN rail y montaje en pared están incluidos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link: <li style='margin-bottom: 5px;*>http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE Continuo</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/RoSY2-92rus' allowfullscreen='*></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 puertos 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP
Característica 2	PoE continuo para energía ininterrumpida a dispositivos
Característica 3	Forwarding rate 17.8 millones paquetes/segundo (Mpps)
Característica 4	Soporta IPv4/IPv6, OSPF, RIP, ECMP, BGP estático
Característica 5	240 W de potencia PoE con Hi-PoE
Característica 6	Diseño industrial -40°C a 75°C operación extrema