



Switch Industrial No Administrable / 3 Puertos Gigabit PoE+ (30 W) + 1 Puerto Gigabit PoE++ (60 W) / 2 Puertos SFP / 65 W Total / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / -30 °C a 65 °C

SKU: DS-3T0506HP-E/HS Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$2,241.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch industrial no administrable diseñado para despliegues de videovigilancia y redes de automatización en condiciones ambientales exigentes. Integra tres puertos Gigabit PoE+ (802.3af/at) con capacidad de alcance extendido hasta 300 m (984.3 ft), un puerto Gigabit PoE++ (802.3bt) de 60 W para equipos de alto consumo como PTZ o paneles térmicos, y dos puertos SFP para uplink de fibra óptica. Su arquitectura de conmutación de 12 Gbps garantiza throughput sin cuellos de botella, mientras que el presupuesto energético PoE de 65 W permite alimentar múltiples dispositivos simultáneamente. Incluye funciones de automatización como PoE Watchdog para detección de inactividad y reinicio remoto de cámaras, así como port isolation para segmentación de tráfico entre puertos. Opera en un rango térmico de -30 °C a 65 °C sin ventiladores, eliminando puntos de falla mecánicos.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 puerto PoE 802.3af/at/bt RJ45 10/100/1000 Mbps (60 W máximo)3 puertos PoE 802.3af/at RJ45 10/100/1000 Mbps con modo extendido2 puertos SFP 10/100/1000 Mbps para uplink de fibraCapacidad de conmutación: 12 GbpsPresupuesto de energía PoE total: 65 WAlcance extendido PoE: hasta 300 m (984.3 ft) en puertos 3 y 4PoE Watchdog: detección de inactividad y reinicio automático de cámarasPort isolation: separación virtual de puertos para prevención de fugas de datosModos de trabajo: Standard (default), Extended, Isolation, PoE WatchdogRango de temperatura de operación: -30 °C a 65 °CDiseño industrial sin ventiladoresVoltaje de entrada: 48 a 57 VCD</ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Capacidad de conmutación: 12 GbpsPresupuesto PoE total: 65 WPuerto PoE++: 60 W (802.3bt)Puertos PoE+: 30 W por puerto (802.3af/at)Alcance extendido: 300 m (984.3 ft)Velocidad por puerto: 10/100/1000 MbpsVelocidad SFP: 10/100/1000 Mbps</ul*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Voltaje de operación: 48 a 57 VCDTemperatura de operación: -30 °C a 65 °CDiseño industrial sin ventiladoresProtección contra sobretensión integrada</ul*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Switch Industrial DS-3T0506HP-E/HSAccesorios de montajeGuía de instalación</ul*></div*></div*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE++ de 60 W en puerto dedicado para dispositivos de alto consumo
Característica 2	Modo extendido a 300 m (984.3 ft) en puertos PoE+ para largas distancias
Característica 3	PoE Watchdog con reinicio automático de cámaras sin respuesta
Característica 4	2 puertos SFP para uplink de fibra óptica a 1 Gbps
Característica 5	Operación industrial de -30 °C a 65 °C para entornos extremos
Característica 6	Port isolation para segmentación virtual y prevención de fugas de datos

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:07