



Switch Industrial No-Administrable / 5 Puertos Gigabit / 4 Puertos PoE+ 802.3af/at / 120W Total / -40°C a 75°C / Riel DIN / 115x32x95 mm (4.5x1.3x3.7 in)

SKU: TSW100 Marca: TELTONIKA Categoría: Switches y Routers

\$2,024.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'->Switch industrial no-administrable con cinco puertos Gigabit Ethernet, cuatro de ellos con capacidad PoE+ según estándares IEEE 802.3af y 802.3at. Clasificado como equipo fuente de energía (PSE), permite centralizar la alimentación de dispositivos de red como cámaras IP, puntos de acceso y telefonía VoIP, eliminando la necesidad de fuentes de poder individuales. Su construcción en aluminio con montaje en riel DIN y rango de temperatura extendido lo hacen ideal para entornos industriales, armarios eléctricos y aplicaciones de infraestructura crítica donde la confiabilidad y el ancho de banda son prioritarios.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'->5 puertos LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps4 puertos PoE+ IEEE 802.3af/at con hasta 30W por puertoPotencia total PoE de 120W para alimentación centralizadaConstrucción en aluminio resistente con montaje en riel DINRango de temperatura operativa extendido: -40°C a 75°CAlimentación de 9-57V DC con PoE activoDiseño compacto: 115 x 32 x 95 mm (4.5 x 1.3 x 3.7 in)Operación plug-and-play sin configuración requerida<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'->5 puertos RJ45 Gigabit Ethernet
10 / 100 / 1000 Mbps auto-negociación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->PoE / Alimentación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'->4 puertos PoE+ 802.3af/at
Hasta 30W por puerto
120W total PoE
Alimentación: 9-57V DC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Mecánico / Ambiental</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'->Chasis de aluminio
Montaje en riel DIN
Dimensiones: 115 x 32 x 95 mm
(4.5 x 1.3 x 3.7 in)
Temperatura: -40°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Tipo de dispositivo</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'->Switch no-administrable
Equipo fuente de energía (PSE)
Operación plug-and-play</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Centralización de alimentación hasta 30W por puerto PoE
Característica 2	Operación extrema de -40°C a 75°C sin ventiladores
Característica 3	Alimentación flexible 9-57V DC con PoE activo
Característica 4	Chasis de aluminio con montaje en riel DIN industrial
Característica 5	Diseño compacto para gabinetes y espacios restringidos
Característica 6	Alto ancho de banda Gigabit sin configuración compleja

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 06:32