



Switch Industrial No-Administrable / 8 Puertos Gigabit / 2 SFP 1G / IP30 / -40°C a +75°C / 4.53 x 3.74 x 1.10 pulgadas

SKU: TSW210 Marca: TELTONIKA Categoría: Switches y Routers

\$2,234.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>El TSW210 es un switch industrial no-administrable diseñado para entornos de operación crítica donde la simplicidad y la confiabilidad son prioritarias. Con ocho puertos Gigabit Ethernet y dos ranuras SFP de 1G para fibra óptica, este dispositivo permite la interconexión de múltiples equipos y la extensión de redes de fibra sin intervención de configuración. Su operación plug & play elimina tiempos de despliegue, mientras que su carcasa de aluminio y clasificación IP30 garantizan desempeño continuo bajo condiciones industriales adversas. El soporte para montaje en riel DIN de 35 mm o en superficie lo adapta a instalaciones con espacio limitado en gabinetes de control, armarios eléctricos y sitios de proceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Operación plug & play — sin configuración adicional requerida8 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps con auto-negociación2 ranuras SFP para módulos ópticos 1G — extensión de red por fibraAuto MDI/MDI-X en todos los puertos — compatibilidad con cualquier cableadoMontaje dual: riel DIN de 35 mm o superficie planaCarcasa de aluminio resistente para ambientes industriales exigentesTransmisión estable a larga distancia sin degradación de señalDiseño compacto para instalaciones con espacio restringido<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 14px;'>8 puertos RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
2 ranuras SFP para módulos ópticos 1G
Auto MDI/MDI-X en todos los puertos
Detección automática de velocidad</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Estándares</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 14px;'>IEEE 802.3 (Ethernet)
IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 14px;'>Voltaje de entrada: 12-48 VDC</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Condiciones ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -40°C a +75°C
Protección: IP30</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Dimensiones físicas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 14px;'>115 x 95 x 28 mm
4.53 x 3.74 x 1.10 pulgadas
Carcasa de aluminio resistente</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Montaje</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 14px;'>Riel DIN de 35 mm
Superficie plana</p></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Aplicaciones típicas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Interconexión de múltiples dispositivos en red industrialExtensión de redes mediante fibra óptica con módulos SFPEntornos industriales exigentes: manufactura, automatización, energíaInstalaciones con espacio limitado en gabinetes de control</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación plug & play sin configuración requerida
Característica 2	Carcasa de aluminio resistente para entornos exigentes
Característica 3	Montaje flexible en riel DIN o superficie plana
Característica 4	Auto MDI/MDI-X en todos los puertos ethernet
Característica 5	Detección automática de velocidad 10/100/1000 Mbps
Característica 6	Transmisión estable a larga distancia sin degradación