



Switch Industrial No Administrable / 8 Puertos Gigabit PoE+ / 2 Puertos SFP / 120 W / 48-57 VCD / 984 Pies de Alcance

SKU: DS-3T0510HP-E/H5 Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$3,821.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch industrial no administrable diseñado para despliegues de videovigilancia y automatización en entornos exigentes. Integra ocho puertos Gigabit con capacidad PoE distribuida estratégicamente: seis puertos PoE+ de 30W para cámaras estándar y dos puertos PoE++ de 60W para equipos de alto consumo como domos PTZ, cámaras térmicas o paneles de control. La arquitectura incluye dos puertos SFP para uplink de fibra óptica, permitiendo backbones resilientes y inmunes a interferencias electromagnéticas.

El equipo incorpora cuatro modos operativos adaptables: estándar para despliegues convencionales, extendido para alcanzar 300 metros (984 pies) sobre cableado UTP sin equipos intermedios, aislamiento para segmentar dominios de broadcast y contención de amenazas laterales, y watchdog PoE que monitorea el estado de las cámaras IP reiniciando automáticamente aquellas que dejan de responder, reduciendo drásticamente las intervenciones en campo.Características principales

- 2 puertos RJ45 PoE++ 802.3af/at/bt (60 W máximo) 10/100/1000 Mbps
- 6 puertos RJ45 PoE+ 802.3af/at (30 W máximo) 10/100/1000 Mbps
- 2 puertos SFP 10/100/1000 Mbps para uplink de fibra
- Alcance PoE extendido hasta 300 m (984 pies) en puertos 7 y 8

Modos: estándar, extendido, aislamiento de puertos, watchdog PoEWatchdog PoE: detección de inactividad y reinicio automático de cámarasAislamiento de puertos: separación virtual para prevención de fugas de datosEspecificaciones técnicas

Interfaz

RJ45 Gigabit PoE + 2x SFP Gigabit

PoE Puertos 1-2

PoE Puertos 3-8

PoE Puertos 1-2

PoE Puertos 3-8

Presupuesto energético

110-120 W total

Capacidad de conmutación

20 Gbps

Voltaje de entrada

48 a 57 VCD

Alcance extendido

300 m (984 pies) en modo extendido

Modos operativos

Estándar, extendido, aislamiento, watchdog

Características avanzadas

Port isolation, PoE watchdog auto-recovery

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE++ de 60W en puertos críticos para PTZ y domos
Característica 2	Alcance PoE extendido hasta 984 pies sin repetidores
Característica 3	Watchdog automático reinicia cámaras inactivas
Característica 4	Aislamiento de puertos previene fugas de datos
Característica 5	Capacidad de conmutación 20 Gbps sin cuellos de botella
Característica 6	Diseño industrial para entornos de misión crítica