



Switch Industrial No-Administrable / 8 Puertos Gigabit PoE+ 30W / 2 Puertos SFP / -40 a 75°C / Aluminio

SKU: TSW200 Marca: TELTONIKA Categoría: Switches PoE

\$2,535.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El TSW200 de Teltonika Networks es un switch industrial no-administrable diseñado para entornos que demandan conectividad robusta y alimentación PoE centralizada. Equipado con 8 puertos Gigabit Ethernet compatibles con estándares IEEE 802.3af/at, este dispositivo funciona como fuente de energía PSE (Power Sourcing Equipment) entregando hasta 30 watts por puerto, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación individuales para cada dispositivo terminal. Los 2 puertos SFP integrados permiten extender la red mediante fibra óptica de largo alcance, ideal para conectar edificios remotos o zonas con alta interferencia electromagnética. Su construcción en carcasa de aluminio y su rango operativo de temperatura de -40°C a 75°C garantizan desempeño continuo en condiciones industriales extremas.

Características principales:

- 8 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps con PoE+.
- 2 puertos SFP para conectividad de fibra óptica de largo alcance.
- Cumplimiento IEEE 802.3af/at con hasta 30W por puerto.
- Clasificación PSE para centralización de fuente de alimentación.
- Operación en temperaturas de -40°C a 75°C.

Especificaciones técnicas:

Conectividad: 8 x RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps, 2 x SFP para fibra óptica.

Puertos Ethernet: 8 x RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps.

Puertos SFP: 2 x SFP para fibra óptica.

PoE: IEEE 802.3af/at, hasta 30W/puerto.

Rol PoE: PSE (Power Sourcing Equipment).

Temperatura operativa: -40°C a 75°C.

Material de carcasa: Aluminio.

Tipo de dispositivo: No-administrable.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Centralización de alimentación PoE hasta 30W por puerto
Característica 2	Fibra óptica de largo alcance con 2 puertos SFP
Característica 3	Operación confiable de -40°C a 75°C
Característica 4	Carcasa de aluminio para ambientes industriales
Característica 5	Alto ancho de banda con puertos 10/100/1000 Mbps
Característica 6	Reducción de esfuerzo de instalación eléctrica