



Switch Industrial PoE / 4 Puertos 10/100 Mbps / 1 Puerto 100Base-FX / Rango -40 a 75°C (-40 a 167°F) / IP30 / Conmutación 1 Gbps

SKU: ISW-514PTF Marca: PLANET Categoría: Switches

\$4,869.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch Ethernet industrial diseñado para transmitir energía y datos mediante un único cable Ethernet a dispositivos remotos habilitados para PoE. Integra cuatro puertos de cobre 10/100 Mbps con inyección Power over Ethernet IEEE 802.3af y una interfaz de fibra óptica 100Base-FX, todo ello encapsulado en una carcasa resistente con grado de protección IP30. Su arquitectura permite una velocidad de conmutación de 1 Gbps y soporta una potencia de hasta 15.4 W por puerto para alimentar dispositivos como cámaras IP PoE y puntos de acceso inalámbricos LAN PoE. El equipo opera de manera confiable en un amplio rango de temperatura de -40 a 75°C (-40 a 167°F), lo que lo hace apto para despliegues de vigilancia y conectividad inalámbrica en entornos industriales severos. La alimentación dual 24V/48V CC proporciona redundancia energética para maximizar la disponibilidad del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 puertos PoE 10/100 Mbps con soporte IEEE 802.3af1 puerto fibra óptica 100Base-FXVelocidad de conmutación: 1 GbpsRango de temperatura de operación: -40 a 75°C (-40 a 167°F)Diseño industrial con protección IP30Alimentación dual: 24V/48V CCPotencia PoE: hasta 15.4 W por puertoAplicaciones: sistemas de vigilancia IP y servicios inalámbricos industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de conmutación: 1 GbpsEstándar PoE: IEEE 802.3afPotencia por puerto PoE: 15.4 W máximoPuertos Ethernet: 4 x 10/100 MbpsPuerto fibra óptica: 1 x 100Base-FX</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP30Rango de temperatura: -40 a 75°C (-40 a 167°F)Alimentación: 24V/48V CC (dual)Diseño: industrial para entornos pesados</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Switch industrial ISW-514PTManual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación dual 24V/48V CC para redundancia energética
Característica 2	PoE IEEE 802.3af con 15.4 W por puerto para dispositivos remotos
Característica 3	Transmisión de datos y energía por cable Ethernet único
Característica 4	Operación estable en ambientes industriales extremos
Característica 5	Carcasa IP30 para protección en entornos de trabajo pesados
Característica 6	Integración directa con cámaras IP y access points PoE