



Switch Industrial PoE Administrable de Pared / 8 Puertos Gigabit PoE 802.3at / 2 Puertos SFP 100/1000X / Presupuesto PoE 200W / Alcance hasta 820 pies

SKU: WGS-4215-8P2S    Marca: PLANET    Categoría: Industrial

\$6,692.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este switch industrial PoE administrable de Capa 2 está diseñado para despliegues profesionales en entornos exigentes. Integra ocho puertos Gigabit Ethernet con alimentación PoE 802.3at y dos ranuras SFP de modo dual para conectividad fibra óptica. Su versatilidad de montaje permite instalación en pared, mediante base magnética o en carril DIN, adaptándose a espacios reducidos de armarios eléctricos, gabinetes de control y sitios de automatización. La programación inteligente del presupuesto PoE optimiza el consumo energético según demanda real de cada dispositivo conectado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'><li>8 puertos 10/100/1000BASE-T PoE IEEE 802.3af/at con protección de circuito independiente por puerto</li><li>2 puertos SFP 100/1000BASE-X con modo dual seleccionable</li><li>Presupuesto PoE total de 200 watts con hasta 36W por puerto individual</li><li>Alcance estándar hasta 100 metros (328 pies) y modo extendido hasta 250 metros (820 pies)</li><li>Tabla de direcciones MAC de 8,000 entradas</li><li>Diseño de entrada de energía dual para redundancia</li><li>Protección ESD de 6kV en contacto y aire</li><li>Clasificación IP30 para operación en entornos industriales</li><li>Programación PoE para gestión eficiente del consumo energético</li><li>Montaje triple: fijo en pared, magnético o carril DIN</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Conectividad</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong>Puertos RJ45:</strong> 8 x 10/100/1000BASE-T PoE</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong>Puertos SFP:</strong> 2 x 100/1000BASE-X (modo dual)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong>Alcance estándar:</strong> 100 m (328 pies)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong>Alcance extendido:</strong> 250 m (820 pies)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong>Protección:</strong> Circuito independiente por puerto</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong>Presupuesto total:</strong> 200W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong>Alcance extendido:</strong> 250 m (820 pies)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong>Protección:</strong> Circuito independiente por puerto</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong>Capa de conmutación:</strong> 2</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong>Gestión:</strong> Administrable</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Mecánico y ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong>Protección:</strong> IP30</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong>Protección ESD:</strong> 6kV</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong>Energía:</strong> Entrada dual</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Montaje triple: pared, magnético y carril DIN       |
| Característica 2 | Programación inteligente PoE para ahorro energético |
| Característica 3 | Alimentación PoE hasta 36W por puerto individual    |
| Característica 4 | Alcance extendido hasta 250 metros en modo largo    |
| Característica 5 | Protección ESD de 6kV para entornos industriales    |
| Característica 6 | Diseño compacto IP30 con entrada de energía dual    |

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 13:08