



Switch Industrial PoE / 4 Puertos Gigabit 802.3af/at / 2 Puertos SFP / Administrable Cloud / Grado Industrial / Protección contra Descargas

SKU: RG-NIS3100-4GT2SFP-HP Marca: RUJIE Categoría: Industrial

\$7,607.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch industrial de grado verdadero de la serie RG-NIS3100, diseñado específicamente para despliegues en entornos hostiles donde la fiabilidad de la red es crítica. Integra 4 puertos Gigabit Ethernet con alimentación PoE 802.3af/at de alta eficiencia para alimentar dispositivos terminales como cámaras IP, puntos de acceso o sensores industriales, complementados con 2 puertos SFP para enlaces de fibra óptica que extienden la conectividad a larga distancia. La arquitectura de fuente de alimentación AC/DC separada (modelo RG-NIS-PA120-48) proporciona flexibilidad en instalaciones con diferentes infraestructuras energéticas disponibles. La administración mediante plataforma cloud habilita la supervisión, configuración y mantenimiento remoto del dispositivo, reduciendo los costos operativos de desplazamiento a sitios de difícil acceso. El diseño incorpora protección robusta contra descargas eléctricas y está optimizado para operar en rangos de temperatura extremos propios de aplicaciones industriales, ferroviarias, de tráfico inteligente o instalaciones al aire libre sin climatización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño industrial para entornos hostiles extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuente de alimentación AC/DC separada y versátil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos Gigabit PoE 802.3af/at con alta eficiencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos SFP para conexiones de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración en la nube para gestión remota<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra descargas eléctricas y temperaturas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Puertos PoE: 4 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Estándar PoE: IEEE 802.3af/at</p><p style='margin: 6px 0;'>Puertos SFP: 2 x SFP para fibra óptica</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de switching: Capa 2 administrable</p><p style='margin: 6px 0;'>Gestión: Administrable vía plataforma cloud</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Grado industrial: Verdadero grado industrial</p><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación: Fuente AC/DC separada</p><p style='margin: 6px 0;'>Modelo fuente: RG-NIS-PA120-48</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección eléctrica: Contra descargas eléctricas</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura: Operación en rangos extremos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Unidad principal: Switch industrial RG-NIS3100</p><p style='margin: 6px 0;'>Fuente de poder: RG-NIS-PA120-48 (AC/DC separada)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación en temperaturas extremas sin degradación de rendimiento
Característica 2	Fuente AC/DC separada para redundancia y versatilidad energética
Característica 3	Alta eficiencia de entrega PoE en 4 puertos Gigabit
Característica 4	Conectividad de fibra óptica con 2 puertos SFP uplink
Característica 5	Gestión remota centralizada mediante plataforma cloud
Característica 6	Protección integral contra descargas eléctricas en entornos hostiles