

Switch Industrial PoE / 8 Puertos Gigabit 802.3af/at / 4 Puertos SFP / Administrable Cloud / -40°C a 75°C / Doble Fuente AC/DC

SKU: RG-NIS3100-8GT4SFP-HP Marca: RUIJIE Categoría: Industrial

$10,498.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch industrial de grado verdadero de la serie RG-NIS3100, diseñado específicamente para despliegues en entornos hostiles y críticos. Integra 8 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE 802.3af/at para alimentación de dispositivos terminales IP, complementados con 4 puertos SFP para enlaces de fibra óptica. Su arquitectura de doble fuente de alimentación AC/DC separada garantiza redundancia energética, mientras que su rango operativo extendido de -40°C a 75°C asegura continuidad en condiciones climáticas extremas. La capacidad de administración cloud habilita gestión remota eficiente, reduciendo costos operativos de desplazamiento técnico en instalaciones distribuidas geográficamente. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 puertos Gigabit PoE 802.3af/at
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 puertos SFP para fibra óptica
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para entornos hostiles industriales críticos
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación confiable en temperaturas extremas (-40°C a 75°C)
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble fuente de alimentación AC/DC separada
<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Administración cloud para gestión remota eficiente <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puertos PoE: 8 Gigabit 802.3af/at
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puertos SFP: 4 para fibra óptica
<li style='padding: 6px 0;'>Rango de temperatura: -40°C a 75°C <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Grado industrial: Serie RG-NIS3100
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Alimentación: Doble fuente AC/DC separada
<li style='padding: 6px 0;'>Fuente compatible: RG-NIS-PA240-48 <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestionabilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Administración: Cloud para gestión remota
<li style='padding: 6px 0;'>Optimización: Eficiencia operativa distribuida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 75°C**
Característica 2	**Doble fuente de alimentación AC/DC separada para redundancia**
Característica 3	**Administración cloud para gestión remota centralizada**
Característica 4	**8 puertos PoE 802.3af/at para alimentación de dispositivos IP**
Característica 5	**4 puertos SFP para conectividad de fibra óptica uplink**
Característica 6	**Grado industrial para entornos hostiles y críticos**