



Switch Industrial PoE / 8 Puertos Gigabit 802.3af/at / 2 SFP 1Gb / -40°C a 75°C / IP40 / 125 W

SKU: RG-NIS3100-8GT2SFP-HP Marca: RUJIE Categoría: Industrial

\$9,107.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch industrial de la serie RG-NIS3100 con grado industrial verdadero, diseñado específicamente para operación en entornos hostiles. Integra 8 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE 802.3af/at y 2 ranuras SFP para enlaces de fibra óptica a 1 Gbps. Soporta un rango de temperatura operativa de -40°C a 75°C con protección IP40 contra polvo y humedad. La arquitectura de fuente de alimentación DIN AC/DC separada permite configuraciones redundantes. La gestión centralizada se realiza mediante plataforma en la nube sin costos de licenciamiento. Potencia PoE total disponible de 125 W para alimentación de dispositivos terminales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 puertos Gigabit Ethernet PoE 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 ranuras SFP para fibra óptica 1 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operativa: -40°C a 75°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP40 contra polvo y humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuente de alimentación DIN AC/DC separada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia PoE total: 125 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño industrial para entornos hostiles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Puertos PoE: 8 x Gigabit 802.3af/at<li style='padding: 6px 0;'>• Puertos SFP: 2 x 1 Gbps<li style='padding: 6px 0;'>• Potencia PoE total: 125 W<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura operativa: -40°C a 75°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Grado de protección: IP40<li style='padding: 6px 0;'>• Fuente de alimentación: DIN AC/DC separada<li style='padding: 6px 0;'>• Modelo fuente compatible: RG-NIS-PA240-48<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño industrial para entornos hostiles</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Software</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Gestión gratuita desde plataforma en la nube<li style='padding: 6px 0;'>• Sin costos de licenciamiento adicionales<li style='padding: 6px 0;'>• Serie: RG-NIS3100</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 75°C
Característica 2	Protección IP40 contra ingreso de polvo y humedad en entornos hostiles
Característica 3	Fuente de alimentación DIN AC/DC separada para redundancia eléctrica
Característica 4	Gestión gratuita en la nube sin licencias adicionales
Característica 5	8 puertos PoE con potencia total de 125 W para múltiples dispositivos
Característica 6	2 ranuras SFP para conectividad de fibra óptica a 1 Gbps