



Switch / Capa 3 / 24 puertos Gbps / 4 puertos SFP+ 10G / PoE+ 740W / Stacking 8 unidades / Doble PSU redundante

SKU: AT-X530L-28GPX-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$126,527.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Switch empresarial de Capa 3 diseñado para despliegues de distribución en redes medianas y grandes. Integra 24 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE+ y 4 puertos SFP+ de 10 Gbps para enlaces de agregación de alto rendimiento. La arquitectura permite configurar el equipo de forma autónoma o como miembro de un stack de hasta 8 dispositivos, consolidando la gestión de hasta 192 puertos desde un único punto de control. La potencia PoE+ total de 740 W habilita la conectividad de terminales exigentes como cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi 6/6E y teléfonos IP en despliegues densos. La redundancia de doble fuente de alimentación asegura continuidad operativa en entornos críticos de infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Switch gestionable Capa 3 con 24 puertos 10/100/1000 Mbps4 puertos SFP+ para conectividad 10 Gigabit en fibra ópticaPoE+ (IEEE 802.3at) con presupuesto total de 740 WStacking de hasta 8 unidades: 192 puertos gestionados como uno soloGestión AMF (Allied Telesis Management Framework) flexibleDoble fuente de alimentación redundante hot-swappable<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>24 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps
4 puertos SFP+ 10 Gbps</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Capa de operación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Capa 3 (ruteo IP estático y dinámico)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>PoE+</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>PoE+ (IEEE 802.3at)
Potencia total: 740 W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Stacking</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Hasta 8 dispositivos
192 puertos totales en stack</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alimentación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Doble PSU redundante
Hot-swappable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Gestión</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>AMF (Allied Telesis Management Framework)
Operación autónoma o en stack</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Serie</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>x530L</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Stacking de hasta 8 switches para 192 puertos totales
Característica 2	Gestión AMF para operación autónoma o en stack
Característica 3	Alta disponibilidad con doble fuente de alimentación redundante
Característica 4	PoE+ con 740W para alimentar múltiples dispositivos IP
Característica 5	4 puertos SFP+ 10 Gbps para agregación de alta velocidad
Característica 6	Arquitectura empresarial escalable para distribución