



Switch KVM / 8 Puertos / Cat 5e/6 / Resolución 1920 x 1200 / Alcance 30 m (98.4 ft) / Expansión en Cascada / Rack 1U

SKU: KH1508A Marca: ATEN Categoría: Switches KVM

\$12,227.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch KVM de 8 puertos permite a administradores de sistemas gestionar múltiples servidores desde una única consola (PS/2 o USB), eliminando la necesidad de teclados, monitores y ratones individuales por equipo. La arquitectura en cascada posibilita la expansión hasta 256 computadoras mediante la interconexión de 31 unidades adicionales, optimizando la densidad de control en centros de datos de pequeña y mediana escala. La tecnología de ID de adaptador almacena la configuración de cada cable adaptador, permitiendo la reubicación física de servidores sin intervención de reconfiguración manual. La transmisión sobre cableado Cat 5e/6 reduce el volumen de cableado en rack y mantiene resolución Full HD 1920 x 1200 a distancias de hasta 30 m (98.4 ft). La compatibilidad multiplataforma con Windows, Linux y Mac, junto con el soporte para diversas interfaces de vídeo (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Sun y serie), facilita la integración en entornos heterogéneos sin reemplazo de infraestructura existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>8 puertos KVM con conexión mediante cableado Cat 5e/6Expansión en cascada hasta 256 computadoras (31 switches adicionales)Resolución máxima: 1920 x 1200 a 30 m (98.4 ft)Consola local: PS/2 o USBGestión de 10 usuarios y 1 administradorCompatibilidad: Windows, Linux, MacInterfaces soportadas: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Sun, serieFunción ID de adaptador para reubicación de servidores sin reconfiguraciónChasis metálico para montaje en rack 1U</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Puertos KVM: 8Capacidad máxima en cascada: 256 computadorasResolución de vídeo: 1920 x 1200Distancia máxima: 30 m (98.4 ft)Tipo de cable: Cat 5e/6Usuarios concurrentes: 10 + 1 administrador</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Formato de chasis: Rack 1UMaterial: MetálicoConexión de consola: PS/2 o USB</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Switch KVM KH1508AKit de montaje en rack</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de hasta 256 servidores conectando 31 unidades en cascada
Característica 2	Calidad de vídeo Full HD hasta 30 m (98.4 ft) sobre cableado Cat 5e/6
Característica 3	Compatibilidad con interfaces VGA, DVI, HDMI, DisplayPort y serie
Característica 4	Gestión de acceso para 10 usuarios y 1 administrador simultáneos
Característica 5	ID de adaptador que preserva configuración al reubicar servidores
Característica 6	Chasis metálico 1U para montaje en rack estándar