



Switch PoE Administrable / 16 Puertos Gigabit PoE+ / 2 SFP 1Gb / 250W / 40 Gbps / Gestión en la Nube

SKU: RG-ES220GS-P Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$5,135.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de capa 2 administrable con 16 puertos Gigabit Ethernet PoE+ compatibles con IEEE 802.3af/at y 2 puertos SFP para fibra óptica 1 Gb. Ofrece gestión centralizada en la nube sin costo adicional, permitiendo monitoreo y configuración remota en tiempo real. Incluye mecanismos de prevención automática de bucles de red para garantizar estabilidad operativa. Presupuesto PoE total de 250 W para alimentación de dispositivos terminales como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos VoIP. Capacidad de conmutación de 40 Gbps y tabla de direcciones MAC de 8000 entradas. Diseño con ventilador inteligente que se detiene por debajo de 25 °C para reducir ruido en entornos de oficina.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>18 puertos 10/100/1000BASE-T (16 puertos PoE+)2 puertos SFP para fibra óptica 1 GbPresupuesto PoE: 250 W (IEEE 802.3at / IEEE 802.3af)Capacidad de conmutación: 40 GbpsTasa de reenvío: 29.76 MppsTabla de direcciones MAC: 8000 entradasVLANs máximas: 16Ventilador integrado con parada automática < 25 °CProtección contra sobretensiones de puerto: 4 kVMTBF: > 200,000 horasCertificaciones: CE, FCC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Capacidad de conmutación: 40 GbpsTasa de reenvío: 29.76 MppsTabla MAC: 8000 direccionesVLANs máximas: 16MTBF: > 200,000 horas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Dimensiones: 300 x 223 x 43.6 mmPeso con empaque: 2.8 kgVentilador: integrado, parada < 25 °CProtección de sobretensión: 4 kVCertificaciones: CE, FCC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>1 switch PoE RG-ES220GS-PGula rápida de instalaciónCable de energía ACTornillería y kit de montaje en rack</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en la nube sin costo adicional
Característica 2	Prevención automática de bucles de red
Característica 3	Monitoreo y configuración remota en tiempo real
Característica 4	16 puertos PoE+ IEEE 802.3at/af con 250W de presupuesto total
Característica 5	2 puertos SFP para fibra óptica 1 Gb de uplink
Característica 6	Conmutación de 40 Gbps con tabla de 8000 direcciones MAC