



Switch L2+ PoE+ / 48 Puertos Gigabit PoE+ / 4 Puertos SFP+ 10G / Presupuesto PoE 500W / Rendimiento 176 Gbps / Montaje en Rack

SKU: TL-SG3452XP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$23,393.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de capa 2+ con 48 puertos Gigabit Ethernet PoE+ y 4 puertos SFP+ de 10 Gbps, diseñado para infraestructuras de red empresariales de alta densidad. Ofrece un presupuesto PoE de 500 W para alimentar dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos VoIP. La gestión centralizada mediante la plataforma Omada permite administrar la red de forma unificada, con opción de operación Stand-Alone para despliegues independientes. Incluye funciones avanzadas de calidad de servicio (QoS), soporte multicast IGMP y capacidades de seguridad para entornos corporativos. Su rendimiento de conmutación de 176 Gbps y reenvío de 130.9 Mpps garantiza throughput sin bloqueo para tráfico concurrente intensivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>48 puertos 10/100/1000 Mbps PoE+ (IEEE 802.3at/af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 puertos SFP+ 10 Gbps para enlaces de agregación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos de consola (RJ45 y microUSB)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Presupuesto PoE total: 500 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rendimiento de conmutación: 176 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de reenvío de paquetes: 130.9 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte dual IPv4/IPv6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Multicast IGMP Snooping v1/v2/v3<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Calidad de servicio (QoS) con priorización 802.1p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión centralizada Omada o modo Stand-Alone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Software de controlador Omada gratuito en la nube</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rendimiento de conmutación: 176 Gbps</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tasa de reenvío: 130.9 Mpps</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de direccionamiento MAC: 16K</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tabla de enrutamiento estático: 512 entradas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 440 x 220 x 44 mm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: 0°C a 45°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Presupuesto PoE: 500 W</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo propio: 49.19 W</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo máximo total: 635 W</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de consola RJ45</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de montaje en rack</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Almohadillas de goma para montaje de sobremesa</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Guía de instalación rápida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada Omada o modo Stand-Alone flexible
Característica 2	4 puertos SFP+ 10G para agregación de alta velocidad
Característica 3	Presupuesto PoE 500W para alimentar múltiples dispositivos
Característica 4	Rendimiento de conmutación 176 Gbps sin bloqueo
Característica 5	Soporte dual IPv4/IPv6 para migración de red futura
Característica 6	3 ventiladores integrados para operación continua 0-45°C