



Switch PoE Industrial L2 / 8 Puertos Gigabit PoE / 2 SFP / PoE++ 90W / Presupuesto PoE 145 W / Administración Cloud / Sin Ventiladores / -40 a 75°C

SKU: WI-PCES310GF-F Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$4,346.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de capa 2 diseñado para entornos industriales que requieren alimentación PoE de alto rendimiento y gestión remota centralizada. Integra ocho puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE distribuida de manera diferenciada: los puertos 1-2 soportan el estándar 802.3bt (PoE++) con entrega de hasta 90W por puerto, mientras que los puertos 3-8 operan bajo 802.3af/at con hasta 30W cada uno, dentro de un presupuesto energético total de 145W. La arquitectura sin ventiladores garantiza operación silenciosa y elimina puntos de falla mecánicos, permitiendo despliegue en rangos de temperatura de -40°C a 75°C. La interfaz de administración cloud y Web GUI habilita la configuración y supervisión remota sin licencias adicionales, incluyendo soporte nativo para dispositivos ONVIF que facilita la integración con sistemas de videovigilancia IP. El diseño compacto incorpora opciones de montaje magnético y riel DIN para adaptación a infraestructuras industriales existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración remota vía cloud y Web GUI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte para cámaras ONVIF con gestión remota integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos 1-2: PoE 802.3af/at/bt (PoE++) hasta 90W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos 3-8: PoE 802.3af/at hasta 30W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Presupuesto PoE total: 145W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto con montaje magnético y riel DIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra descargas eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sin ventiladores (operación pasiva)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en pared metálica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ajustes de puerto, estadísticas, control de tormentas, port mirroring, port isolation<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bandwidth: 20 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tabla MAC: 2K direcciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos RJ45: 8 x 10/100/1000 Mbps (mid-span/end-span)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos SFP: 2 x Gigabit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 5W (sin carga), 150W (con equipos conectados)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 110 x 92 x 46 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventilador: Sin ventiladores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a 75°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente DC1: 48-57V, 6A máx., conector jack<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente DC2: 48-57V, 6A máx., conector Phoenix</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RoHS</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración remota vía cloud y Web GUI sin costo adicional
Característica 2	Compatibilidad ONVIF para gestión centralizada de cámaras IP
Característica 3	Puertos 1-2 con PoE++ 802.3bt hasta 90W para dispositivos de alto consumo
Característica 4	Operación silenciosa sin ventiladores para entornos sensibles al ruido
Característica 5	Montaje magnético y riel DIN para instalación flexible en gabinetes industriales
Característica 6	Protección contra descargas eléctricas para mayor confiabilidad en campo

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 04:47