



Switch PoE Industrial L2+ / 4 Puertos Gigabit PoE 802.3af/at / 2 Puertos SFP / Presupuesto PoE 120 W / Administración Cloud / Protocolo ERPS / Sin Ventiladores / IP40

SKU: WI-PCMS306GF-I Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$3,924.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch industrial PoE de Capa 2 Plus (L2+) diseñado para entornos de operación crítica que requieren alta disponibilidad y administración remota centralizada. Integra cuatro puertos RJ45 Gigabit con alimentación PoE 802.3af/at y dos puertos SFP para uplink de fibra óptica, ofreciendo un presupuesto energético total de 120 W. Su arquitectura sin ventiladores permite operación silenciosa en un rango térmico extendido de -40 a 75 °C, mientras que las protecciones contra sobretensiones de 6 kV y descargas electrostáticas de 8 kV aseguran continuidad en condiciones adversas. La gestión mediante cloud, aplicación móvil, interfaz web y CLI, complementada con soporte ONVIF, facilita el despliegue y monitoreo de infraestructuras de red y videovigilancia sin costos de licencia adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión remota vía cloud, app móvil, web, CLI y ONVIFDip switch para configuración de anillo y broadcastAdministración y monitoreo gratuito desde la nubeMulticast con IGMP snooping optimizado para CCTVProtección contra sobretensiones 6 kV y ESD 8 kVProtocolo ERPS para redundancia de enlacesPoE 120 W en 4 puertos Gigabit 802.3af/at (hasta 30 W por puerto, end-span)Arquitectura sin ventiladores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;*>Desempeño</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.7;*>Capa: L2+Ancho de banda: 12 GbpsTabla de direcciones MAC: 8 KTasa de reenvío de paquetes: 8.93 MppsProtocolo ERPSIGMP snooping</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.7;*>Dimensiones: 110 x 92 x 46 mmVentilador: Sin ventiladoresPresupuesto PoE: 120 WEntradas de alimentación externa: DC1 48-57 V / 4.1 A máx.; DC2 48-57 V / 4.1 A máx.Consumo: 2 W (sin carga); 122 W (con equipos conectados)Temperatura de operación: -40 a 75 °CProtección contra sobretensiones: 6 kVProtección ESD: 8 kVCertificaciones: CE, FCC, RoHSSeguridad: IP-MAC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;*>Interfaces</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.7;*>4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE 802.3af/at (hasta 30 W, end-span)2 puertos SFP Gigabit1 puerto consola</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración remota gratuita vía cloud, app móvil y ONVIF
Característica 2	Dip switch físico para configuración rápida de anillo y broadcast
Característica 3	Protección contra sobretensiones 6 kV y ESD 8 kV para entornos industriales
Característica 4	Multicast optimizado con IGMP snooping para despliegues de CCTV
Característica 5	Operación silenciosa sin ventiladores en rango -40 a 75 °C
Característica 6	Redundancia de enlaces con protocolo ERPS para alta disponibilidad

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 08:37