



Switch Industrial PoE L2+ / 8 Puertos 100/1000 Mbps af/at / 2 SFP / Presupuesto PoE 120 W / Cloud / ERPS

SKU: WI-PCMS310GF-I Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$6,725.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch industrial PoE administrable de capa 2 plus está diseñado para despliegues en entornos adversos que requieren conectividad robusta y gestión centralizada. Integra ocho puertos RJ45 de 100/1000 Mbps con capacidad PoE 802.3af/at y dos puertos SFP Gigabit para uplink de fibra óptica. Su administración remota mediante plataforma cloud, interfaz web y CLI permite el monitoreo y control sin intervención local. El soporte para protocolo ERPS y la configuración de anillo vía DIP switch garantizan redundancia de enlaces y recuperación rápida ante fallos. Con operación sin ventiladores, rango de temperatura extendido y protección contra sobretensiones, es ideal para aplicaciones de videovigilancia, automatización y redes industriales críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos RJ45 100/1000 Mbps con PoE 802.3af/at (hasta 30 W por puerto, end-span)2 puertos SFP Gigabit para conectividad de fibra óptica1 puerto consola para gestión localPresupuesto PoE total: 120 WAncho de banda conmutado: 20 GbpsTabla de direcciones MAC: 8 KTasa de reenvío de paquetes: 14,88 MppsGestión remota vía cloud, aplicación móvil, Web y CLIProtocolo ERPS para redundancia de anilloDIP switch para configuración de topología de anillo y supresión de broadcastIGMP snooping para optimización de tráfico multicast en CCTVInmunidad a sobretensiones 6 kV y ESD 8 kVSoporte QoS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Bandwidth: 20 GbpsPacket forwarding rate: 14,88 MppsMAC address table: 8 KQoS: SoporteMulticast: IGMP snooping</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Dimensiones: 110 x 92 x 46 mmVentilador: Sin ventiladores (pasivo)Presupuesto PoE: 120 WFuente externa DC1: 48-57 V, 4,1 A máx.Fuente externa DC2: 48-57 V, 4,1 A máx.Consumo sin carga: 2,2 WConsumo con carga: 122,2 WTemperatura de operación: -40 a 75 °CCertificaciones: CE, FCC, RoHSProtección: Sobretensiones 6 kV, ESD 8 kV</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>No especificado por el fabricante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía cloud y app móvil sin costo
Característica 2	Dip switch para anillo Ethernet y supresión broadcast
Característica 3	Inmunidad sobretensiones 6 kV y ESD 8 kV
Característica 4	Operación extrema -40 a 75 °C sin ventiladores
Característica 5	IGMP snooping optimizado para videovigilancia IP
Característica 6	Redundancia ERPS para enlaces troncal sin interrupciones