



Switch PoE Industrial L2+ / 8 Puertos 100/1000 Mbps / 4 SFP Gigabit / 460 W / Cloud-Web-CLI / ERPS / -40 a 75 °C

SKU: WI-PCMS312GF-BT-I Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$6,756.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch PoE industrial L2+ está diseñado para desplegar redes robustas en entornos adversos, combinando conectividad Gigabit en cobre y fibra con administración avanzada. Integra ocho puertos RJ45 de 100/1000 Mbps con capacidad PoE++ hasta 90 W por puerto y un presupuesto total de 460 W, junto con cuatro enlaces SFP Gigabit para extensión de red por fibra óptica. Su administración remota mediante plataforma cloud, interfaz web y línea de comandos (CLI) permite la gestión centralizada sin intervención local. El soporte del protocolo ERPS garantiza redundancia de enlaces con conmutación rápida, mientras que su diseño sin ventiladores y rango operativo de -40 °C a 75 °C aseguran disponibilidad continua en aplicaciones industriales críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE IEEE 802.3af/at/bt (hasta 90 W por puerto, end-span y mid-span)4 puertos SFP Gigabit para uplink de fibra óptica1 puerto consola para gestión localPresupuesto PoE total de 460 WAdministración remota vía cloud, web y CLIProtocolo ERPS para redundancia de anillo y alta disponibilidadDiseño industrial sin ventiladoresRango de temperatura de operación: -40 °C a 75 °CDoble entrada de alimentación DC 48-57 V (10 A máx. cada una)Ancho de banda de 24 Gbps y tabla MAC de 8 K entradasTasa de reenvío de paquetes de 17.86 MppsCertificaciones CE, FCC y RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de banda: 24 GbpsTabla de direcciones MAC: 8 KTasa de reenvío de paquetes: 17.86 MppsEstándar PoE: IEEE 802.3af/at/btPotencia máxima por puerto: 90 WPresupuesto PoE total: 460 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 145 x 109 x 62 mmRefrigeración: Sin ventiladores (pasivo)Consumo energético: 5 W (sin carga) / 465 W (carga máxima)Temperatura de operación: -40 °C a 75 °CAlimentación DC1: 48-57 V, 10 A máx.Alimentación DC2: 48-57 V, 10 A máx.Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>No especificado en la ficha técnica disponible.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración remota vía Cloud, Web y CLI para operación centralizada
Característica 2	PoE++ 802.3bt hasta 90 W por puerto con end-span y mid-span
Característica 3	Redundancia de enlaces con protocolo ERPS para alta disponibilidad
Característica 4	Diseño industrial sin ventiladores para entornos hostiles y silenciosos
Característica 5	Operación extrema de -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F) sin degradación
Característica 6	Capa 2 Plus con switching 24 Gbps y tabla MAC de 8,000 direcciones